

# 玻纤格栅厂家电话 路德工程材料产品更好 南阳玻纤格栅

产品名称	玻纤格栅厂家电话 路德工程材料产品更好 南阳玻纤格栅
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

## 产品详情

玻纤格栅，玻纤格栅的主要成份是：氧化硅、是无机材料，其理化性能极具稳定，并具有强度大、模量高，很高的耐磨性和优异的耐寒性，无长期蠕变；热稳定性好；网状结构使集料嵌锁和限制；提高沥青混合料的承重能力。因表面涂有特殊的改性沥青使其具有两重的复合性能，涤纶玻纤格栅，既有玻璃纤维的优异性又有与沥青混合料的相容性，极大地提高了土工格栅的耐磨性及抗剪切能力。

玻纤格栅产品用途：

- 1、旧沥青砼路面，加筋增强沥青面层，防病害；
- 2、水泥砼路面改建复合式路面，抑制板块收缩等引起反射裂缝；
- 3、道路拓改工程，防治新老结合部及不均匀沉降而造成裂纹；
- 4、软土基加筋处理，利于软土析水固结，有效抑制沉降，均匀应力分布，增强路基整体强度；
- 5、新建道路半钢性基层产生收缩裂缝，加筋增强防止基础裂纹反射而引起的路面裂缝。

在沥青面层中使用玻纤土工格栅，其在沥青面层中起到骨架作用，沥青砼中集料贯穿于玻纤格栅间，形成复合力学嵌锁体系，限制集料运动，增加了沥青面层中的横向约束力，沥青面层中各部分彼此牵制，防止了沥青面层的推移，从而起到抵抗车辙的作用。

在车辆荷载作用下，受力区域产生凹陷，玻纤格栅使得沥青砼的拉伸强度大大提高，足够抵抗住较大的拉应力而不致发生路面破坏，南阳玻纤格栅，即使因为局部区域产生微小裂纹，裂纹处的应力集中，经玻纤土工格栅的传递而消失，裂纹不会发展成裂缝。

玻纤格栅厂家生产的玻纤格栅护岸的施工在很大程度上与该处的地理位置、当地情况和玻纤格栅上加载的形式有关，但基本方法是相同的。

(1)尽可能排除铺放玻纤格栅地段和附近地方的水分，以利施工。可以用围堰、抽水或让水流改道，或者在低水位或低潮时工作。

(2)铺玻纤格栅的岸坡要尽可能的平整，除去瓦砾、石块和树桩等杂物，并填平沟坑。

(3)尽量把岸坡压实，至少要用人工推滚子来压实，这样可减少护坡建筑物的变形和位移。

(4)如果施工地段比较干燥，别在玻纤格栅的四周枪低子玻纤格栅的坡脚沟，用石块或土城把玻纤格栅固定在坡脚沟中。

(5)如果施工地段不能除尽水分，则必须在枪沟的同时把玻纤格栅周定在沟内，并且要在水下和斜坡上两个方向同时进行，否则波浪会把玻纤格栅浮起，冲出坡脚沟，甚至撕破玻纤格栅。在寒冷的天气施工时要道免玻纤格栅上面结冰。

(6)在玻纤格栅上铺一层8-13cm厚砾石或碎石垫层保护玻纤格栅，经编玻纤格栅，避免在暴风雨或颶风的急浪中，由于大石块的移动而戮破或撕破玻纤格栅。垫层的排水作用还可以减少土工格栅受到的水平压力，使铺砌具有弹性，免受水和波浪打击而破坏。垫层中的石块大小与它上面的防护石大小有关，一般不用细砂傲垫层，因为细砂粒会被水流从大石块的孔隙中冲走。通常每块重45-70kg的防护石，用10mm左右的砾石做垫层。

(7)在垫层上铺放防护石，石块间的空隙应用碎石填寒。

(8)施工时要尽金避免玻纤格栅受长时间的光照，在使用对紫外线较敏感的玻纤格栅时，玻纤格栅厂家电话，特别应该注意这一点，在晴天施工时要时刻注意，务必使玻纤格栅受光照的面积为小。

玻纤格栅厂家电话-路德工程材料产品更好-南阳玻纤格栅由泰安路德工程材料有限公司提供。“单向土工格栅,双向土工格栅,经编土工格栅,钢塑土工格栅”就选泰安路德工程材料有限公司(www.taianlude.com)，公司位于：泰安高新区双驰路2号，多年来，路德工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：王振霞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。路德工程材料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.taianlude.com)还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。