

# 青海280度防火阀 山东亚太 排烟280度防火阀

产品名称	青海280度防火阀 山东亚太 排烟280度防火阀
公司名称	德州咏雪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区东风路1017号
联系电话	13256220737

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州咏雪空调设备有限公司

3C排烟防火阀防火阀应位于防火分隔构件各层之间，不管是地板还是墙壁，并保证安装牢固。另一件必要之事为在火灾发生时，确保管道系统的扩张不会推动3C排烟防火阀穿过该结构。因此，当防火阀被关闭，青海280度防火阀，尽管只是暂时，常开280度防火阀，隔间将恢复。3C排烟防火阀是在通风管道系统中至关重要的被动消防产品，排烟280度防火阀，通过耐火墙壁和地板阻止管道系统中的火势蔓延。基本上，3C排烟防火阀安装的要求与耐火墙壁和地板位置一致，所以护面的裂缝必要时需填满。

选用防火阀有以下几点：

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，消防排烟280度防火阀，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1) 管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- (4) 管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70摄氏度时，则自动关闭。

2. 排烟系统的分隔：

- (1) 在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过280摄氏度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280摄氏度时能连续工作30min；
- (2) 在排烟支管上设置当烟气温度超过280摄氏度时能自行关闭的排烟防火阀。

青海280度防火阀-山东亚太-排烟280度防火阀由德州咏雪空调设备有限公司提供。德州咏雪空调设备有限公司（[www.dzyxktjt.com](http://www.dzyxktjt.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德州咏雪——您可信赖的朋友，公司地址：德州市经济开发区东风路1017号，联系人：郭经理。同时本公司（[www.sdyyjhq.com](http://www.sdyyjhq.com)）还是从事山东油烟净化器，山东工业油烟净化器，小型油烟净化器的厂家，欢迎来电咨询。