

3C常开70度防火阀 德州亚太 郑州70度防火阀

产品名称	3C常开70度防火阀 德州亚太 郑州70度防火阀
公司名称	德州咏雪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区东风路1017号
联系电话	13256220737

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州咏雪空调设备有限公司

什么情况下需要安装防火阀、排烟防火阀

对于垂直的风管与每层水平风管之间的交界处、水平管段都是需要安装这类装置的。对于很多地方都是在防火隔板后面安装的，因为防护隔板是一种阻燃材料，阻燃性能很好，镀锌70度防火阀，遇到大火可以保证3个小时以上不被烧毁，而且其还具有耐水、防化学腐蚀作用，这些优点都更好的帮助防火阀有效的阻止火势的蔓延。

空调集中新风系统设计中防火阀的设置新风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。

分层设置水平式新风系统新风系统按楼层分别设置。新风吸进方式有两种，一种是新风通过从外墙墙上开洞从室外吸取；另一种是设一总新风竖风道，各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式，常开70度防火阀，不需在新风机组进口处设防火阀，后者集中取新风，对于高层建筑，总新风竖风道要跨越防火分区，每层新风机组的吸进口风管上应设70 熔断的防火阀。

一、常开型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常开状态，郑州70度防火阀，火灾发生时，阀门保持开启状态。
- 2、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止。
- 4、手动关闭，手动开启。

二、常闭型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，3C常开70度防火阀，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启。
- 2、输出阀门开启信号，联锁控制消防排烟风机。
- 3、手动开启。手动复位关闭。
- 4、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门重新关闭。

三、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下：

- 1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。
- 2、可远距离手动开启、手动复位关闭。
- 3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

3C常开70度防火阀-德州亚太-郑州70度防火阀由德州咏雪空调设备有限公司提供。德州咏雪空调设备有限公司（www.dzyxktjt.com）是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德州咏雪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德州咏雪更加美好的未来。同时本公司（www.flmkjz.com）还是从事山东风冷模块机组，山东风冷模块式冷热水机组，模块式风冷热泵机组的厂家，欢迎来电咨询。