

硬质棉生产线

产品名称	硬质棉生产线
公司名称	常熟市信恒无纺设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳北环路8号
联系电话	0512-52585838

产品详情

直立硬质棉，它不同于其它一般无纺布的水平铺网过程，是利用热熔纤维加固纤网将纤维网制成近直立式结构，此种特殊式的立视结构使产品在运用中增加了很多的使用用途。

独有特征:

1. 弹性体

弹用于坐靠及床垫时，立式纤维铺网结构使产品可以根据不同的体型重量受力，而独立自由伸缩，决不影响其它部分的受力度。并可根据受力的不同，平均承托受力的每一个部份，具有互不干扰的特点。如将弹力棉用于床垫及枕头为产品提供了良好的回弹性，顺应人体的曲线承托力使其平均广阔，紧依人体维持身体自然曲线。自动浮升性能对人体的支承点达到全面性，适应不同的受力，使身体各部位呈现健康状态。

2. 透气性

立式结构改变了原来普通产品所存在的越厚，透气性越小的问题。运用多层高密度无序结点网状纤维层多层抗风、层层疏气，达到保暖与透气的最佳统一。当产品运用于过滤时不会产生太大的风阻，且粉尘过滤时是被吸附在弹力棉结构里面而不是产品表面，以加大过滤效果。

3. 透水性

直立硬质棉透水性非常好，广泛应用于沙滩垫。

4.完美的3d弧度

立式棉的纤维直立排列，运用于圆型音箱内衬吸音材料时达到极好的效果。运用在沙发和床垫上时会对产品所需的弧度达到人体工程学对产品靠椅角度变化功能，符合产品本身是为人使用的目的。对产品设计中的尺度，造型、及其布置方式都符合人体生理、心理尺度及人体各部分的活动规律，以便达到安全、实用、方便、舒适、美观之目的。

4．高回弹性

立式结构使产品在回复率上达到百分之九十以上，与普通产品相比可节约最多百分之二十的重量。并且还可以根据要求的不同制成慢回弹性产品，以达到产品的不同要求。

5．削片性能

产品在削片性能上有着其独有的特性，从产品2毫米到各种厚度都可以达到要求，拓宽了产品在领域上的运用。如运用在过滤时可以达到透气性好又可以达到初效的过滤要求，在制衣运用时与产品复合可以作到既透气又保暖的效果。

6．汽车业的可发展性

在汽车制造业中已有多种使用立式棉合成结构热压成型的主要配件被注册专利。因为弹力棉的蓬松性，高弹性及重量轻等结构特征使其有足够的空间替代原使用于汽车座椅及装饰，顶棚，后轮挡泥板，车内吸引隔热以及滤材等的材料。