

防静电金刚砂材料 金刚砂材料 济宁洲恒环保

产品名称	防静电金刚砂材料 金刚砂材料 济宁洲恒环保
公司名称	山东洲恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区
联系电话	18366745166

产品详情

金刚砂材料

金刚砂材料性能特点

金刚砂耐磨地坪材料，主要生产金属及非金属耐磨材料，金刚砂材料图片，其中非金属骨料包括金刚砂耐磨材料和石英砂耐磨材料，又分水泥本色耐磨材料，绿色耐磨材料，红、蓝等各色耐磨材料公司主要产品：耐磨地坪、防静电耐磨地坪、艺术压花地坪、自流平/涂装/重防腐环氧地坪、PVC塑胶地板、塑胶跑道、渗透型地坪等各种功能性地坪及各种地坪材料，金刚砂材料，同时公司还拥有一批具有丰富施工经验的工程队伍和技术人员，着眼于客户所需，随时为客户提供技术支持、工程设计方案和施工服务。

耐磨地坪的性能特点：

硬化耐磨地坪材料具有耐磨、致密、不起尘、高强度、着色性好等性能。

金刚砂材料是在基层混凝土初凝阶段，将其均匀撒布在混凝土表面，经机械施工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，金刚砂材料施工工艺，成为具有致密性及着色的耐磨地面。即加倍提高地坪耐磨性、耐压性、及耐冲击性。耐磨地坪已普遍被广大用户所认识并大面积推广应用于工业建筑、大型、宾馆、停车库及公用设施的地坪。

- 1、增强混凝土地面的耐磨性和强度。
- 2、形成一个高密度、易清洁、抗渗透的地面。

- 3、材料的整体色彩避免了其它材料周期性涂抹带来的费用及表面增厚现象。
- 4、减少货运工具车轮对地面的磨损。
- 5、地坪施工不附加施工工期可大幅度提高工程进度。

如何处理金刚砂材料伸缩缝问题

金刚砂材料伸缩缝切割的时机一般是在混凝土浇注两天后，即耐磨地坪施工完工后第二天即开始伸缩缝的弹线、切割。切割的时间如果过早，容易崩边，而且切完后也没有作用。切割伸缩缝的顺直取决于弹线和切割两方面，必要时借助红外线弹线，防静电金刚砂材料，在切割时应该选用技术熟练、富有责任心的工人切割，以保证切割出来的伸缩缝顺直的必要措施。

金刚砂材料耐磨地坪施工工艺:

- 1、提浆整平、收边:待混凝土初凝时用抹光机进行提浆整平、收边。

环氧地坪施工

此道工艺进行时一定要掌握好初凝时间，提浆过早地坪会下陷影响平整度，提浆过晚影响耐磨材料与混凝土的结合。提浆整平要纵向横向交叉进行，一般要进行提浆整平两次以上。

- 2、刚开始撒布耐磨材料及抹平、墁光

耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土中而失去效果;撒布太晚混凝土已凝固，会失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上，约下沉3mm时，即可开始撒布施工。

墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快，宜优先撒布施工。

刚开始的撒布量是全部用量5kg的2/3，拌合物应均匀落下，不能用力抛而致分离，撒布后即以木抹子抹平。耐磨材料吸收一定的水份后，再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

防静电金刚砂材料-金刚砂材料-济宁洲恒环保由山东洲恒环保科技有限公司提供。山东洲恒环保科技有限公司（zzhb666.com）是从事“透水混凝土胶结剂,透水混凝土保护剂,防滑颗粒胶水”的企业，公司秉

承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。