

公路交通标志牌设计 镇雄公路交通标志牌 鹏雕交通牌标志加工

产品名称	公路交通标志牌设计 镇雄公路交通标志牌 鹏雕交通牌标志加工
公司名称	昆明鹏雕广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市盘龙区双龙街道办麦地塘社区大凹子村小组77号
联系电话	18669165283 18669165283

产品详情

逆反射式

用于标志面的逆反射材料主要为反光膜。反光膜的逆反射性能应符合GB/T 18833的规定。

选择逆反射材料应综合考虑以下原则或因素：

- 1、标志背景环境影响大、行驶速度快、交通量大的道路宜选用逆反射性能好的材料；
- 2、门架式标志、悬臂式标志和车行道上方附着式标志宜选用比路侧柱式标志和路侧附着式标志逆反射性能好的材料；
- 3、四级及以下公路、交通量很小的道路.根据实际情况可选用较其他道路逆反射性能低的材料。

交通标志牌的制作方法：

1. 下料。按照图纸要求，制作立柱、版面、立柱采用国标钢管，对不够设计长度的进行焊接，铝板进行裁剪。

2. 贴底膜。根据设计及规范要求，在裁好的铝板上进行底膜的粘贴。警告标志牌为黄色，禁令标志为白色，公路交通标志牌设计，指示标志为白色，镇雄公路交通标志牌，指路标志为蓝色。
3. 刻字。由专业人员通过电脑，用刻字机将所需文字刻绘出来。
4. 贴字。在已贴好底膜的铝板上，根据设计要求，将用反光膜刻出来的字贴到铝板上。要求贴字规正，表面整洁，不得有气泡和皱。
5. 检验。将已经贴好字的标志版面与图纸进行对照，要求与图纸完全照应。
6. 对小的标志牌，公路交通标志牌造价，可在制作厂将版面与立柱连接。对于大的标志牌，可在安装时将版面固定到立柱上，以方便运输和安装。

结构件

1. 同一块标志板上，标志底板、标志面及结构件（包括支撑件和紧固件等）所采用的各种材料应具有兼容性，防止因电化作用，不同的热膨胀系数或其它化学反应等造成标志板的锈蚀或损坏。
2. 立柱采用的钢柱应进行防腐处理，立柱的防腐处理采用热浸镀锌方式。
3. 立柱防腐处理应符合钢结构工程规范 GB50205 的有关规定，其质量应符合 GB50221 中的有关要求。
4. 支撑件和连接件等钢构件须进行热浸镀锌、热浸镀铝等方式的防腐处理，其防腐层质量应符合 GB/T18226 的有关要求。

公路交通标志牌设计-镇雄公路交通标志牌-鹏雕交通牌标志加工由昆明鹏雕广告有限公司提供。昆明鹏雕广告有限公司（www.ynpdgs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！