

# 新型洗砂机产量 启航疏浚机械 海南洗砂机

产品名称	新型洗砂机产量 启航疏浚机械 海南洗砂机
公司名称	青州市启航疏浚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市弥河镇卡特彼勒工业园启航路001号
联系电话	13406669918 13406669918

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市启航疏浚机械设备有限公司

### 移动式制砂洗砂机

启航公司新近开发的移动式制砂洗砂机，具有结构合理，运行平稳，耗能低，产量高等诸多优点，因而深受砂矿老板们的青睐，移动式制砂洗砂机的显著特点就是移动方便，维修费用低。它由装载机上料，拖动行走，一次性制成合格的沙子。移动式制砂洗砂机的产量从每小时50吨到200吨不等，可根据客户的具体要求定制。欢迎客户朋友们来启航公司定制移动式制砂洗砂机。

### 轮式洗砂机

青州启航专业生产轮式洗沙机，架构特点，由叶片，减速机，安徽洗砂机，电机和框架等组成，叶轮直径2.8—3.8米，转速每分钟1.2—1.8圈，按产量不同，可分为单排，螺旋洗砂机型号，双排，三排到七排不等。轮式洗沙机的工作原理：叶轮做不停圆周运动，洗砂机洗沙效果，叶片将沙箱中的沙子带出，从而达到清洗的目的，沙箱中有清水不断注入，泥浆水不停从排水管排出，达到清洗砂石的目的。

建筑砂用途广泛，洗砂机的作用同等重要。砂是组成混凝土和砂浆的主要组成材料之一，是土木工程的大宗材料，砂一般分为天然砂和人工砂两类，由自然条件作用，主要是岩石风化而形成的，新型洗砂机产量，粒径在5mm以下的岩石颗粒，称为天然砂。人工砂即机制砂，必须要用到洗砂机处理，由机械破碎，筛分制成的粒径小于4.75mm的岩石颗粒，但不包含软质岩石，风化岩石的颗粒，经过洗砂机清洗后沙子的规格按细度模数（天然砂粒径的粗细程度及类别的指标）分为粗、中、细三种。

粗砂：细度模数为3.7—3.1，平均粒径为0.5mm以上。

中砂：细度模数为3.0—2.3，平均粒径为0.5—0.35mm。

细砂：细度模数为2.2—1.6，平均粒径为0.35—0.25mm。

特细砂：细度模数为1.5—0.7，平均粒径为0.25mm以下。

细度模数越大，表示砂越粗，普通混凝土用砂的细度模数范围在3.7-1.6，以中砂为宜，或者用粗砂加少量的细砂，其比例为4：1。

新型洗砂机产量-启航疏浚机械-海南洗砂机由青州市启航疏浚机械设备有限公司提供。青州市启航疏浚机械设备有限公司（[www.cndredger.com](http://www.cndredger.com)）位于山东省青州市弥河镇工业园启航路001号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启航疏浚在机械加工中享有良好的声誉。启航疏浚取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。启航疏浚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zhongxinnongji.com](http://www.zhongxinnongji.com)）还是从事滚筒筛砂机，筛砂机，筛沙设备的厂家，欢迎来电咨询。