

# 上海徐汇区防火布挡烟垂壁 上海永泰门业公司

产品名称	上海徐汇区防火布挡烟垂壁 上海永泰门业公司
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

## 产品详情

上海永泰门业有限公司是一家专业制造生产安装防火卷帘门的厂家，其种类包含钢质复合防火卷帘门，侧向防火卷帘门，水雾防火卷帘门，无机布基防火卷帘门，折叠提升式防火卷帘门，防火防爆卷帘门等产品的现代化企业。

夹丝玻璃式：主要用在超市、大型商场和无尘车间。下垂50公分。与透明玻璃不同的是，夹丝玻璃由两层玻璃中间夹一层扁形钢丝经特殊工艺压合而成，在遇到的情况下，可有效预防玻璃碎片下落而造成的人员。有效提高了产品的安全性。

### 消防防火卷帘的巡查要点？

随着一些火灾的不断发生，防火布挡烟垂壁怎么样，很多地方都需要消防的存在，现在在我们的周边有很多的消防设备，就如防火卷帘，它是一些仓库、商厦当中不可缺少的防火设备。在2010年至今，有很多的商业大厦发生过火灾，上海徐汇区防火布挡烟垂壁，2010年在吉林一家商业大厦发生火灾，导致恶劣19人、24人受伤，过火面积达到了15830平方米。而经过勘察，此大厦的部分防火卷帘门和自动喷淋设施在火灾发生之后没有正常的进行工作，所以造成了火灾的蔓延扩大。由此，防火卷帘门的正常运行时非常重要的，防火布挡烟垂壁哪里有，这也就需要防火卷帘的巡查。防火卷帘是在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘设备。设在疏散走道上的防火卷帘，防火布挡烟垂壁好不好，应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制的功能，防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

### 施工顺序

挡烟垂帘垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。

注意：挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙，用透明防火胶粘接，并保证防火玻璃遇高温时有膨胀的空间。安装前应先进行现场实地测量，保证下料尺寸合理、准确，均匀分段，夹丝玻璃吊装孔的分布也要合理，玻璃上部不锈钢装饰条应有一定强度，不能太软，两块夹丝玻璃板连接处下部应采用不锈钢卡子卡牢。卡子还可固定、校正两块玻璃板在一条直线上。增加挡烟垂壁的美观程度。

上海徐汇区防火布挡烟垂壁-上海永泰门业公司由上海永泰门业有限公司提供。上海永泰门业有限公司 (shytmy.com) 为客户提供“从事自动门窗技术领域内的技术咨询”等业务，公司拥有“上海永泰门业”等品牌，专注于塑料、塑钢门等行业。欢迎来电垂询，联系人：程总。同时本公司 (www.yongtai9.cn) 还是从事苏州防火门，上海防火门，南京防火门的厂家，欢迎来电咨询。