

# 买分散机就选森亚 涂料电动分散机价格 电动分散机

产品名称	买分散机就选森亚 涂料电动分散机价格 电动分散机
公司名称	东莞市森亚环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室
联系电话	13662882775 13662882775

## 产品详情

### 分散机

森亚牌的电动分散机的工作原理是采用特殊设计的高速乳化设备转质头在电机的高速旋转下，360度物料被混合分散，由于高速旋转产生的高速度和高动能，使物料在设备里面被激烈得剪切搅拌，摩擦，从而使原本互不相容的物料达到细化均质，分散乳化的效果，然后得到较好的高质量产品。就算是一些较为难溶于水的材质，也能够高速乳化设备的作用下，被热融并且在水中分散成乳状的效果。除此之外，电动分散机设备运用领域较为广泛，比如食品行业的果酱果汁，乳制品，还有化肥，日用品，油墨涂料等等。森亚牌的电动分散机设备配有数控调速，自由选择转动速度，适应着不同的需求。设备还配有多种分散叶片，不同物料可采用不同的乳化叶片。这款设备与物料接触部分均采用304不锈钢材质制作，配有高剪切均质头，结构设计合理，可进行多层次，360度搅拌，乳化效果大大得到提高避免部分物料产生死角的问题。操作过程可以根据实验要求，在固定架上对进行前后上下进行调整。东莞森亚环保科技有限公司是一家销售、生产和研发机械设备集一体的企业，主要经营的产品有混合机、搅拌机、分散机、脱水机、团粒机和振动筛等等，常规现货非标定制，森亚机械可以根据客户的要求来定制，再加上有着的售后服务，会让您有个值得选择森亚机械的理由。选择森亚牌的电动分散机设备，就是相当于选择安全和效率。

### 分散机

使用电动分散机时应注意的几点：1、电动分散机温度锯齿状的高速分散叶盘叶片高速旋转使之具有很高的剪切力，投入能量在叶片近旁，以剪切的形式传递给物料，能量投入的密度较高，而这些能量大部分变成热量使罐内温度上升。因此若处理液体不允许温度上升的，必须用夹套进行冷却。2、时间使用该设备在短时间内（10-15分钟）即可达到物料的终分散冷却。3、电动分散机涡流效应在整个分散过程中，应保证有涡流形成。4、转轴转速在不破坏涡流的前提下，机械功率输入是在高转速时实现，此时周边速度高，因此应调整分散盘与容器底部的距离到较佳结果并使用高转速。5、电动分散机分散盘选用适当大小的分散盘来达到较佳分散效果。6、物料调整物料配方，选用适当的物料配比与分散盘及转轴速度相对应，以实现较佳分散效果。7、电动分散机附件与组合使用齿片式高速分散机时，一般不安装挡板，特别当处理密度小、浮于液面的粉末时，更以无挡板为好。对于低粘度液体，为防止漩涡过高而使液体溢出罐外，或防止粘度很高时不能产生全罐范围内的流动，可采用多层叶轮或与锚式叶轮组合使用。

东莞森亚环保科技有限公司的HFS系列电动分散机广泛适用于颜料、化妆品、食品、树脂、乳液、石油、日化、涂料、染料、油墨、造纸、胶黏剂等行业对两种或多种液体和固体粉状物进行搅拌、调和、溶解和分散。电动分散机适用于一切液体的预混合，分散调色等工作，生产。液压升降，变频调速，机架回转灵活。该设备搅拌分散时空气吸留较少，可使物料迅速溶解，颗粒变小，混合与调匀效果较好。森亚牌HFS系列电动分散机介绍：1、这是一款实用型的分散机，是我司在同行业油压、电动升降搅拌机的基础上研发设计改进的一款搅拌机，具有耐用性；2、电动分散机适用于胶水、涂料、油墨、油漆、乳液、护肤品等各种化工液体搅拌混合（或液体与粉体之间的混合与分散）。3、搅拌轴全采用不锈钢材料，搅拌叶采用国标SUS304不锈钢材料。4、搅拌电机采用防爆型铜线电机。功率规格有：1.5KW、2.2KW、3KW、4KW等4级或6级马达，可根据生产情况自由设定0-1400转/每分钟；5、分散盘采用数控线切割冲压加工，叶轮分布均匀，角度经科学设计，耐酸碱腐蚀不生锈，且有防松装置；也可按客户需求制作不同形式的搅拌叶（比如：三叶式等；）6、本机电路，节能设计，设有热保护装置，不会因为超负荷而烧毁。