

# 广丽装饰 spc地板生产厂家 宜城spc地板

产品名称	广丽装饰 spc地板生产厂家 宜城spc地板
公司名称	襄阳广丽装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市北城广深街46号
联系电话	19171269666

## 产品详情

安装spc地板有很多步骤，那具体有哪些步骤呢？

- 1、SPC地板安装步骤：地面检测，使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15 为宜，不应在5 以下及30 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20% - 75%之间。使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。基层的强度不应低于混凝土强度C - 20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。对于石塑地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。
- 2、SPC地板安装第二步：地坪预处理，采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。
- 3、SPC地板安装第三步：自流平施工—打底，吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1：1比例兑水稀释后进行封闭打底。非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底。如基层含水率过高（ > 3% ）又需马上施工，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%。界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工。

SPC地板在国外使用的很普遍，因为一般的木地板在使用久了之后容易发生变形的情况，所以spc地板就成了很好的选择。

SPC地板主要以钙粉为原材料，由PUR晶盾透明层、耐磨层、彩膜层、SPC高分子基材层、柔软静音的回弹层构成。在国外的家装市场非常流行，用于家居地面非常合适。

SPC地板在制作过程中不用胶水，所以不含甲醛、等有害物质，spc地板生产厂家，真正的0甲醛绿色环保地板，不会对人体造成伤害。

spc地板是现在很流行的地板之一，使用很广泛，很受到年轻人的喜欢，spc石塑锁扣地板，今天来说说spc地板和普通的地板相比好在哪？

### 一、绿色环保，spc地板销售电话，真正零甲醛

室内装修污染一直是困扰业主的一大难题，装修污染的“罪魁祸首”就是甲醛，其释放周期长达8-15年，一旦甲醛超标，将长期遭受它的。而SPC地板以钙粉为主要原料，宜城spc地板，经过塑化挤出片材，四辊压延热敷彩膜装饰层和耐磨层，不包含重金属、甲醛等有害物质，是100%不含甲醛的环保地板，是真正的0甲醛地板。

### 二、防水，适用任意场所

spc地板的主要成分是由耐磨层、矿物岩石粉和高分子粉等组成，天然不怕水。选择SPC地板就再也不用担心家里的地板因泡水而起鼓;或者因为温度高低变化而变形;或者是因为湿度大而发生霉变。所以SPC地板不仅能用于客厅、餐厅、卧室，厨房、卫生间等室内家装;还能在酒店、医院、商场等公共场所使用。

广丽装饰(图)-spc地板生产厂家-宜城spc地板由襄阳广丽装饰有限公司提供。襄阳广丽装饰有限公司(www.xyeyzx.com)是从事“幼儿园室内外空间环境设计,艺术软装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。