

工地泡沫水泥砖价格 泡沫水泥砖 启华轻质砖厂家

产品名称	工地泡沫水泥砖价格 泡沫水泥砖 启华轻质砖厂家
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

我们多孔砖厂家一体化技术的很大优势就是可使建筑物的全生命周期不需对保温层进行维护、维修，工地泡沫水泥砖价格，解决了目前普通采用外墙黏贴、保温层技术易产生的裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期产生大量建筑垃圾和大量维修投资的问题，解决了外墙黏贴、保温层技术带来的消防隐患，提高了房屋的抗震性能，并为外墙面装饰提供了方便，既可刷外墙漆，也可以贴饰面板。

如果您对我们多孔砖厂家的产品感兴趣，欢迎联系我们。品质为先，信誉合作，选择我们不会让您失望。

轻质砖怎么安装？

轻质砖的安装过程有一些事项还是要注意的，否则会容易使轻质隔音砖没能发挥出最大的作用，那么轻质砖应该怎么安装呢？

一、弄轻质隔音砖

- 1、标准板规格尺寸为300*300，300*450，300*600
- 2、将配置好的粘接砂浆抹在轻质隔音砖的背后，工地泡沫水泥砖厂家，厚度约为3mm左右，为保证粘结牢固，最好采用满沾法，
- 3、将抹好粘接砂浆的轻质隔音砖，快速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。
- 4、轻质砖粘上墙后，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，切割不直形成的缝隙，用粘接砂浆填入抹平。

5、轻质隔音砖粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部最小错缝大于100。

二、膨胀保温钉安装过程：

1、膨胀钉在发泡水泥板粘贴9小时后开始安装，孔径10mm，钻入基层墙体深度约为60mm，膨胀钉锚入基层墙体的深度约为50mm，以确保牢固可靠。

2、膨胀钉按每块板固定一个。

三、打磨处理：

1、轻质隔音砖接缝不平处，用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与板接缝平行的方向打磨。

2、打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。

四、网格布粘贴：

1、网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2、将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意：将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边等现象。

轻质砖优越性

1，实用性：使用轻质砖可增大使用面积，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，建楼用泡沫水泥砖厂家直销，在热的夏天，室内温度比采用实心粘土砖低2-3 ° C，使用空调，降低电量消耗。

2，经济性：可以降低基础的造价，减小框架的截面，节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。设计使用轻质砖比采用实心粘土砖，综合造价可降低5%以上。

3，施工性：轻质砖具有良好的可加工性，泡沫水泥砖，施工方便简单，由于块大、质轻，可以减轻劳动强度，提高施工效率，缩短建设工期。

工地泡沫水泥砖价格-泡沫水泥砖-启华轻质砖厂家由临沂市启华建材有限公司提供。“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”就选临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com），公司位于：山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米，多年来，启华建材坚持为客户提供好的服务，联系人：许总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启华建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。