

欧姆龙 温控模块 欧姆龙电子 欧姆龙3G2A5 ASP01

产品名称	欧姆龙 温控模块 欧姆龙电子 欧姆龙3G2A5 ASP01
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

产品详情

欧姆龙3G2A5-ASP01产品特：

功能名称：3相400V。功率：1.5KW。额定输出电压：3相、380~480V(输出电压无法过输入电压)。内置制动单元(制动电阻需另配)。重量：1.8KG。外形尺寸(宽×高)：108×128mm3G2A5-ASP01。外形尺寸(深)：170.5mm。具备机械自动化理念。定位功能。利用选件。(EtherCAT、CompoNet和DeviceNet)实现现场总线通信。驱动编程功能。电流矢量控制功能3G2A5-ASP01。高启动转矩：0.5Hz时达200%。安全功能，符合EN ISO13849-1:2008 (Cat.3/PLd)和IEC60204-1 停止等级0标准。频率输出高至580Hz。

欧姆龙3G2A5-ASP01参数规格：

规格：三相200V。功率：22KW。大输出电压：三相 AC200~240V (输入电压对应) 3G2A5-ASP01。额定电压：三相 AC200~240V 50/60Hz。重量：约21kg。在变频器中搭载了可以发挥与伺服同样的静态力矩的带PG矢量控制功能，DeviceNet通信使应用领域更加广泛。将高功能规格集中在小巧之中欧姆龙 温控模块。搭载了有PG矢量控制。3G3RV的后续机种。CV/VT选择功能。丰富的在线自动调整功能(自学习功能)。CX-Drive软件。DeviceNet通信对应欧姆龙 温控模块。多功能输入输出功能。多彩的功能。制动晶体管内置。保护功能。

欧姆龙3G2A5-ASP01性能介绍：

规格：三相200V。功率：45KW。<大0V 50/60Hz欧姆龙 温控模块cp1e。重量：约63kg。在变频器中搭载了可以发挥与伺服同样的静态力矩的带PG矢量控制功能，DeviceNet通信使应用领域更加广泛。将高功能规格集中在小巧之中欧姆龙电子。搭载了有PG矢量控制。3G3RV的后续机种。CV/VT选择功能。丰富的在线自动调整功能(自学习功能)。CX-Drive软件。DeviceNet通信对应欧姆龙电子。多功能输入输出功能。多彩的功能。制动晶体管内置。保护功能。3G3RV-B2450-V1

欧姆龙高功能型通用变频器 3G3RV-B2450-V1 3G2A5-OD211 3G2A5-IA121 3G2A5-BAT08 3G2A5-DA501
3G2A5-BC052 3G2A5-OD215 3G2A5-ID218CN SYSMAC LINK支撑板 3G8F7-SLK11-E 3G2A5-OD212
Controller Link板卡 3G8F7-CLK53-E 3G2A5-ID219 3G2A5-AD003 3G2A5-IA222 3G2A5-OD412
3G2A5-PID01-E 3G2A5-DA002 3G2A5-BI051 3G2A5-OA222 3G2A5-ID213 3G2A5-OD213