

# 电捕焦油器厂家 四川电捕焦油器 天诚环保

产品名称	电捕焦油器厂家 四川电捕焦油器 天诚环保
公司名称	湖北国江天诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市和信产业园区
联系电话	13197155293

## 产品详情

一、含尘气体温度过高，电捕器焦油价格，布袋除尘器系统若未采用任何保温绝热措施，使得由管道进入布袋除尘器中粉尘与外界环境存在较大温差，则发生热交换降温而析出水蒸气出现结露，增加了粉尘的湿度和粘性。

此时，应对管道和布袋除尘器设备采取保温绝热措施，或者对排除气体进行预降温。

二、布袋除尘器滤袋材料与粉尘特性不匹配，造成部分气孔被堵塞。

对于浓度大，粒径小，湿度大，粘性大的粉尘，除尘布袋应选用覆膜滤袋。覆膜滤袋是用滤布表面覆以聚四氟乙烯微孔薄膜制成的，滤袋表面很薄、光滑、多微孔、孔径小、孔隙率高、摩擦系数极低、可以防止不粘布袋。

三、布袋除尘器的除尘负荷以及滤料的过滤风速过高，若布袋除尘器系统处理的粉尘浓度过高，滤料过滤风速值偏高，则都会导致滤袋压差的升高。

应当减小布袋除尘器的除尘负荷以及滤料的过滤风速，蜂窝电捕焦油器，即增加过滤面积，使滤料过滤风速降低。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种电捕焦油器，其工作原理，即在金属导线与金属管壁〔或极板〕间施加高压直流电，以维持足以使气体产生电离的电场，使阴阳极之间形成电晕区。目前常用的就是蜂窝式和管式电除焦油器，其中蜂窝式电捕焦因为截面利用率大，比管式的除焦油很多（处理同样煤气量，蜂窝式比管式体积小，用钢少）。此外，管式电捕焦的沉淀极管都是

由几段管合焊而成，电捕焦油器厂家，难免会影响同心度，导致电场分布不均匀，降低除焦油效率。如果是无烟煤和焦炭，建议用湿式电捕焦。

关闭蒸汽吹扫，四川电捕焦油器，电捕的筒体冷却，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

注意：

(1) 进行此项操作要注意阀门漏气和放散管的蒸汽冷却水，防止。

(2) 开蒸汽阀门在电捕的本体温度比较低的时候，应该在开始开小一点，使本体的温度均匀提温，防止急冷急热，引起筒体的焊缝变形开裂。

在上下人孔盖打开24小时后进行试验。用取样器在电捕的上人孔处电捕内取样，进行取样试验，试验合格后，方可进入电捕内部检查维修。

电捕焦油器厂家-四川电捕焦油器-天诚环保(查看)由湖北国江天诚环保设备有限公司提供。电捕焦油器厂家-四川电捕焦油器-天诚环保(查看)是湖北国江天诚环保设备有限公司(www.gjtccj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姚国江。