

生之树涂料—绿色环保 天然真石漆涂料 嘉兴真石漆涂料

产品名称	生之树涂料—绿色环保 天然真石漆涂料 嘉兴真石漆涂料
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

外墙封闭底漆的施工指导

- 1、在外墙底漆施工前，需要对外墙面进行一定的养护，要把墙面尽量整平，没有太明显的坑与凸起，更没有裂缝之类的硬伤，把这些整的差不多之后，再来开工。
- 2、在外墙面上刷上底漆，底漆所具有的作用是相当重要的，它有很强的粘结能力，把墙面的碱性封闭掉，使外墙底漆施工时可以粘结的十分牢靠;还可以使灰层、腻子底融为一体，这大大提高了外墙的防水性能;而且还可以比较节省涂料，使涂料涂刷时比较均匀，嘉兴真石漆涂料，后的效果也会很不错。
- 3、在这些做完之后才进行面漆的涂刷，不过在这之前要检查一下底漆有没有漏涂，上面有没有被污染，真石漆外墙涂料价格，在完成这些后才来进行面漆的施工，面漆的涂刷也要做到均匀，方向一致。

封闭底漆就好比房子的地基，在外墙涂料涂装系统中扮演着至关重要的角色，所以在选材和施工上面，用户要多加注意。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

外墙乳胶漆施工适合的环境条件：喷涂作业应在基体处理后尽快进行，一般不应超过8小时。基体表面温度和环境温度一般不低于5℃，空气相对湿度不超过85%。

在当前的外墙多彩漆市场中，多彩漆作为新型外墙建筑材料，由于其装饰性好、仿石效果逼真，备受市场青睐，加上其节能环保且成本相对石材更便宜的特性，得到非常广泛的应用。然而在具体施工的时候，经常会出现同一面墙两副面孔的尴尬情况，能否解决色差问题成为多彩漆能否得到持续发展的一道难题。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

涂层太软

质量好的天然真石漆的涂层应该是十分坚硬的，指甲不能抠动。如果在良好的天气情况下施工三天后仍可用指甲抠动，应视为涂层太软。造成真石漆太软的原因主要是选择的乳液不恰当。许多厂家在制备真石漆时，采用与制备乳胶漆相同的乳液，这是不对的，天然真石漆涂料，真实漆配方中的乳液含量较低，成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密因此应选择粘结力较高的、成膜温度也较高一些的乳液。

据研究：用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa，成膜温度不应低于20℃。较高的成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，真石漆涂料价格，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，一般不会影响涂层的性能。目前水乳性涂料生产中使用较多的醇酯-12在真石漆中使用也有较好的效果，用量一般为每一百份乳液中添加5份即可，冬天可适当再多加些。

生之树涂料—绿色环保(图)-天然真石漆涂料-嘉兴真石漆涂料由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)有实力，信誉好，在浙江丽水的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进生之树涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！