

宣城隔断 厕所隔断 云清阁家具

产品名称	宣城隔断 厕所隔断 云清阁家具
公司名称	芜湖云清阁家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

卫生间隔断的质量标准如下：

1、主控项目

隔间板隔墙工程所用材料的品种、规格、性能。图案和颜色应符合设计要求。

2、一般项目

- 、隔间板表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。
- 、隔间板接缝应横平竖直，卫生间隔断板，隔间板应无裂痕、缺损和划痕。
- 、隔间板安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的规定：立面垂直度：2mm，阴阳角方正：2mm。

铝蜂窝卫生间隔断是现在比较受欢迎的一种卫生间隔断，以下是铝蜂窝板的介绍：

不锈钢铝蜂窝板通常采用“蜂窝式夹层”结构，即两层表板采用拉丝不锈钢板或者镜面不锈钢板，中间芯材采用铝蜂窝芯，使用专用粘合剂经过高温高压专业加工复合而成。

由于不锈钢铝蜂窝芯结构是一种多空的不连续材料，而且实体部分的截面面积又很小，隔断定做，因此蜂窝芯的密度就很小。隔音、隔热性能好：蜂窝本身并不是具有隔音、隔热性能，但是铝蜂窝板却具有良好的隔音、隔热性能。常用铝蜂窝板的蜂窝芯实体材料的体积仅1%~3%，其余空间内部是处于不锈钢板与蜂窝结构密封状态的空气，由于空气的隔音、隔热性能优于任何固体材料，热量和声波的传播受到极大的限制，所以铝蜂窝板具有良好的隔音、隔热性能。

卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽，所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。

1、卫生间隔断地面材料：地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等，宣城隔断，高度应低于其他地面10---20mm，地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。

2、卫生间隔断墙面材料：墙壁须选择防水性强，又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多，可拼贴丰富的图案，且光洁平整易干燥，是非常实用的壁面材料，但要留意与地面材料色彩相统一。

3、卫生间隔断顶面材料：顶面受水蒸气影响，易发霉，以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板，这些材料耐水性强，表面又贴有隔热材料，是浴室天花的理想用材，规格以120mm宽条形和300mm*300mm方形为主，表面构造有平板和微空两种。压克力成型天花板价格较低，但轻易老化;多彩成型铝扣板价格较高，但色彩多样，经久耐用，是现代卫生间吊顶使用的主要材料。另外，还有采用铝塑板或硅酸钙板，后者表面涂以水泥漆，价格较低、防水性强。

宣城隔断-厕所隔断-云清阁家具(推荐商家)由芜湖云清阁家具有限公司提供。芜湖云清阁家具有限公司(www.ahyqg.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.wsjgdw.com.cn)还是从事马鞍山扶手，铜陵扶手价格，防撞扶手的厂家，欢迎来电咨询。