

# 合肥融路公司服务好 室外检查井 淮安检查井

产品名称	合肥融路公司服务好 室外检查井 淮安检查井
公司名称	合肥融路建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县
联系电话	18134534227

## 产品详情

砌砖：砌块砌筑时，铺浆应饱满，排水检查井，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑。竖缝宜采用挤浆法或加浆方法，室外检查井，使其砂浆饱满，竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。在砌筑检查井时应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，圆形检查井，管与井壁衔接处应严密，预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。

环保措施：（一）施工现场外临时存放施工材料，经有关部门批准，并按规定办理临时占地手续。（二）料具和预制构件按指1定位码放整齐。（三）现场内的土方、零散碎料和垃圾应及时清理、码放，以免影响施工。（五）在施工过程中，淮安检查井，注意加强对道路两侧现况排水系统的保护，禁止向其中排放任何施工废弃物，保证其良好的排水功能。

施工方法：砂浆搅拌（1）根据试验室提供的砂浆配合比进行试配，提出砂浆试配比例(重量比)，并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精1确度控制在 $\pm 2\%$ 以内；砂等配料精1确度控制在 $\pm 5\%$ 以内。（2）砂浆应采用机械拌合，投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起，不得少于2min。（3）砂浆应随拌随用，水泥砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。

合肥融路公司服务好(图)-室外检查井-

淮安检查井由合肥融路建材有限公司提供。合肥融路建材有限公司（[www.hfronglujc.com](http://www.hfronglujc.com)）是安徽合肥，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥融路领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥融路更加美好的未来。