

日照无震动止滑车道地坪施工 济南鼎诚承接施工

产品名称	日照无震动止滑车道地坪施工 济南鼎诚承接施工
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

环氧地坪使用保养规范：1、边生产边施工情况下，车库无震动止滑车道地坪施工，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。7、经常渗油漏油的部位，车库无震动止滑车道地坪施工，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，日照无震动止滑车道地坪施工，推动锯末吸干地坪油份。8、机修工具尽量避免砸落地面。9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

环氧地坪施工前要有那些注意那几个方面？一、现场准备，1、在施工现场四周设置相关标志，为施工提供方便。2、根据施工总平面图，施工范围等，进行施工总平面规划，接引临时水、电管线，准备施工场地内的临时道路和排水设施。3、根据实际情况，车库无震动止滑车道地坪施工，临时施工用水用电均从建设单位的管网引入。4、搭设临时、生产设施，临时生产设施包括水泥库、库房、机修房等。另需规划各种材料及构件堆场，施工机械设备停放场等。5、准备有关的施工图表、资料。6、办理有关的审批手续。二、施工机具准备，1、基面处理设备，磨削机：装配金刚研磨刀，用于混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面打磨处理。便携式磨削机：用于小面积混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面或边角部位打磨处理，亦可用于去除小面积的旧漆和油污层。吸尘器：去除地面灰尘。2、涂装机具，锯齿镘刀、钉鞋、钉子辊筒：锯齿镘刀用于镘涂自流平地坪涂料，然后用钉子辊筒辊压来释出膜内空气，对于局部涂装缺陷，可在涂膜表干前穿钉鞋前往修复。平底刮板：用于刮涂底漆、砂浆、腻子等稠厚地坪涂料，适合于紧贴地面刮涂。辊筒与漆刷：质量优异、不掉毛的辊筒和刷子可以获得良好的外观，通常短毛辊筒具有更好的操作性。砂浆搅拌机：用于施工树脂砂浆，将树脂砂浆搅拌均匀。

防滑地坪适用于停车场的斜坡入口，及有水、有油及防滑装修效果要求的厂房地面、楼盘及宾馆车库、车库坡道等一切需要防滑要求的地面，如室内地面、工厂车间地面、操作台、医院、停车场、人行道、过街天桥、运动场地、跑道、浴室和游泳池的地面以及购物中心和老人活动中心等。

地坪特点

- 1.防滑地坪漆具有抗压抗冲击、强度高、韧性好的特点；
- 2.表面柚面效果，防滑斑点可调整；
- 3.易清洁、耐污染；
- 4.耐酸、碱、盐以及油类腐蚀；
- 5.厚度3mm~5mm以上，使用寿命8年以上。

施工工艺

- 1.基层处理：用打磨机打磨、吸尘。
- 2.底漆施工：将材料用电子秤配制好，再使用搅拌器搅拌均匀，采用专用刮板或镘刀施工。
- 3.砂浆施工：将环氧中涂砂浆按配比充分搅拌，采用专用镘刀镘涂施工。
- 4.抛撒石英砂：将石英砂均匀地抛撒在环氧中涂砂浆层表面。
- 5.面漆施工：将面漆材料配制好并搅拌均匀，采用专用滚筒均匀的涂抹在环氧石英砂浆层表面。

日照无震动止滑车道地坪施工-济南鼎诚承接施工由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司（www.sddcdp.com）是山东济南,室外涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南鼎诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南鼎诚更加美好的未来。