

六安九工公共设施批发 干粉灭火器批发 金寨干粉灭火器

产品名称	六安九工公共设施批发 干粉灭火器批发 金寨干粉灭火器
公司名称	六安市裕安区九工公共设施经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市大别山路皋城公馆1#124商铺
联系电话	18056418612

产品详情

灭火器结构

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

灭火器结构

灭火器通常由以下配件所组成：一个或数个罐或筒（A），内藏灭火剂或推进气，或两者皆有。一个筏门（B），用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管（C），用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管，只有喷嘴。灭火剂（D），当灭火剂喷射或接触着火的物料时，能令火熄灭或燃烧受控。推进气体，灭火器租赁报价，将灭火剂推出。标签（E），显示使用方法，限制，金寨干粉灭火器，灭火器租赁点，限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、***或卤代烷（Halon，亦称海龙、哈隆），干粉灭火器多少钱，其筒内压为100万至300万帕，常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕，通常由合金钢，干粉灭火器充粉，或铝合金制造。

手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年，以后每隔二年，必须进行水压试验检查。

手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年，以后每隔一年，必须进行水压试验检查。

外观检查发现情况的必须作废品处理。

冷却法

这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上，以降低燃烧的温度于燃点之下，使燃烧停止。或将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，干粉灭火器批发，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法，常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。

灭火器筒体水压试验操作规程

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

灭火器筒体水压试验操作规程

一、依据GA95-2007-6.3

1. 灭火器维修和再充装时，维修单位应逐个对灭火器筒体和贮气瓶进行水压试验；灭火器筒体和贮存驱动气体的贮气瓶应按制造商规定的试验压力进行水压试验

2. 水压试验时不得有泄漏、破损以及反映结构强度缺陷的可见的变形。

二、技术参数依据GB4351.1-2005-7.8.1、6.10.1.1、6.10.1.2。

1. 灭火器筒体、受内压的器头及筒体与器头连接件等，应进行水压试验。每个灭火器筒体都应进行水压试验，水压试验压力为： $P_t=1.5 \times P_{ms}$ ，且应不小于2.0MPa。试验中不应有泄漏、破损和可见的变形。西城区灭火器检修加压充装检测换粉更新更换公司。

2. 将灭火器（或贮气瓶）安装在试验台上，试验台结构应保证灭火器筒体不受外力。试验采用水加压介质，水温不应低于5℃。试验用压力指示仪精度不应低于1.6级。灭火器筒体与器头可分别进行试验，但它们之间的连接零件与连接部位也应该经受水压试验。

3. 试验时先升压至最大工作压力，然后卸压，东城灭火器专卖年审，反复进行数次，以排除水中气体；然后缓慢、均匀升压至规定的压力，在此压力下持续时间不应少于1min并仔细观察。

4. 灭火器筒体、受内压的器头及筒体与器头的连接件应进行爆破试验。对于贮压式干粉灭火器或贮压式水基型灭火器的最小爆破压力为： $P_b=3.6 \times P_{ms}$ 且应不小于5.5 MPa。爆破时，筒体不应产生碎片或有部件弹出，西城区灭火年检维修公司。爆破应呈塑性破损，即爆破时其容积的膨胀量不应小于原容积的10%；爆破也不应由筒体材料中的任何缺陷造成；当爆破压力小于 $5.4 \times P_{ms}$ 或8.0 MPa中的较大值时，破损不应发生在焊缝上。将经水压试验合格的灭火器（或贮压气瓶）安装在试验台上，试验台应有安全防护设施。试验水温应不低于5℃，试验用压力指示仪精度不应低于1.6级。

5. 试验时先升压至最大工作压力，然后卸压，反复进行数次，以排除水中气体；然后以缓慢均匀速率升压，直到灭火器（贮气瓶）破损。

6. 如果未达到规定爆破压力前器头密封件处发生泄漏，则可将灭火器筒体与器头分别进行试验，但筒体与器头的连接件也应经爆破试验。

六安市裕安区九工公共设施经营部是市里的停车场设施、道路交通设施以及公共安全设施产品等公共设施生产销售单位之一。

二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。

手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式，即手轮式和鸭嘴式。

手轮式：一手握住喷筒把手，另一手撕掉铅封，将手轮按逆时针方向旋转，打开开关，二氧化碳气体即会喷出。

鸭嘴式：一手握住喷筒把手，另一手拔去保险销，将扶把上的鸭嘴压下，即可灭火。

注意：

- 1.灭火时，人员应站在上风处。
- 2.持喷筒的手应握在胶质喷管处，防止冻伤。
- 3.室内使用后，应加强通风。

六安九工公共设施批发(图)-干粉灭火器批发-金寨干粉灭火器由六安市裕安区九工公共设施经营部提供。六安市裕安区九工公共设施经营部（www.lajg88.com）为客户提供“护栏,减速带,挡车球”等业务，公司拥有“护栏,减速带,挡车球”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈传霞。