

邢台屋面质量样板 兄创建筑模型值得信任 屋面质量样板电话

产品名称	邢台屋面质量样板 兄创建筑模型值得信任 屋面质量样板电话
公司名称	山东兄创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

产品详情

抹灰工程

抹灰前，基层处理应符合设计要求。粗化处理有利于压实接触面，保证抹灰质量。

室内墙面、柱面和门洞的阳角应符合设计要求。当设计无要求时，暗护角采用1:2水泥砂浆，高度不小于2m，每边宽度不小于50 mm

在粉刷不同材料的墙体前，应先铺设钢丝网，每侧搭接长度不小于22.5毫米。

耐碱玻璃纤维网的搭接宽度不应小于100毫米，以防止墙面开裂和渗漏。

抹灰层与基层之间以及抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，屋面质量样板电话，表面应无灰和裂缝。

门窗框周围内外墙抹灰层必须压3-5毫米，防止门窗框周围渗漏。

3.外墙保温

保温材料的厚度必须符合设计要求；保温砂浆用于外保温时，保温层与基层之间以及各层之间的粘结必须牢固，不得有脱层、空鼓和开裂现象。

外门窗框或副框与孔之间的间隙应用密封胶填充密封，屋面质量样板展示，外门窗框与副框之间的间隙应用密封胶密封。

做法标准：

- 1、基层处理、涂刷底子油；
- 2、按规范要求设置附加层；
- 3、卷材铺粘；
- 4、卷材铺贴完毕，及时进行保护层浇筑，保证成品质量。

质量标准：

- 1、基层牢固、平整、无浮尘、底子油涂刷均匀，无流淌和；
- 2、附加层宽度 50cm；设置在阴阳角及管根部位；
- 3、卷材长短边搭接长度 10cm；搭接缝严密，无皱折、翘边和空鼓；
- 4、保护层厚度符合设计要求。

电气工程结构预留预埋

1、工序交接及开始

除埋入混凝土的非镀锌钢管外壁不做防腐处理外，其他场所的非镀锌钢管内外壁均做防腐处理，邢台屋面质量样板，经检查确认，才能配管；室外直埋导管的管径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认，才能埋设导管；现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成，上层钢筋未绑扎前敷设，屋面质量样板展示区，且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土；现浇混凝土墙体中的钢筋网片绑扎完成，门、窗等位置已放线，经检查确认，才能在墙体内配管。

邢台屋面质量样板-兄创建筑模型值得信任-屋面质量样板电话由山东兄创建筑材料有限公司提供。山东兄创建筑材料有限公司（www.xcjzmx.com）是从事“工艺质量样板,安全体验馆,实名制通道,项目标准化设施等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（www.zyczzjs.cn）还是从事菏泽质量样板，建筑质量样板，山东工法样板的厂家，欢迎来电咨询。