

# 云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

产品名称	云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

同时可以大大成本。建筑保温材料的热工性能主要取决于材料的成分、结构特点及热湿状况。原材料、化学添加剂的计量须配置适用于该粉状物料特性，能确保计量精度、使用和便捷的计量设备，计量精度必须产品的要求。大部分硅酸盐都是不可溶解的。空心玻璃砖施工陶瓷薄板简称薄瓷板，是一种由高岭土黏土和其它无机非金属材料，经成形、经1200度高温煅烧等生产工艺制成的板状陶瓷制品。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

冷桥作为一种现象存在，是民间的一种习惯称谓，南方叫热桥，北方称冷桥。大大了施工周期。  
二、防水珍珠岩保温板的主要特点：珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。蒸压灰砂砖抗裂措施 1、在计算无筋砌体受压构件时，其影响系数值，应由高厚比和偏心距决定，蒸压灰砂砖应对构件高厚比乘以系数。建议使用强制式搅拌。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 -70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

沟头瓦云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

沟头瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。  
重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

云南保山龙陵沟头瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

为了确保施工,防止肺内危害健康,无关人员请勿靠近。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。其原因是酚醛复合材料组合中有聚醇缩丁醛。 4、辅料：包括催干剂、固化剂、塑剂、防潮剂。ZS-1志盛耐高温隔热保温涂料主要成分纳米空心微珠要求在500目以上，粒度均匀，陶瓷壁厚差率小于5%。