

# 双壁波纹管价格 鹰潭双壁波纹管 集通贸易

产品名称	双壁波纹管价格 鹰潭双壁波纹管 集通贸易
公司名称	泉州市集通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号（变电站路口）
联系电话	15375853658

## 产品详情

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

双壁波纹管在咱们的生产日子中都能接触到，那我们知道双壁波纹管在施工装置中应该留意什么事项吗，双壁波纹管厂家为我们介绍双壁波纹管装置中的相关常识，鹰潭双壁波纹管，我们在了解的一起，也能够顺便联系自己的日子实践。

- 1、承、插口中心线对齐。
- 2、管材现场转移一般选用人工，转移时有必要轻抬轻放，禁止直接在地面上拖拉、滚压。
- 3、接口时，应将承口内壁及插口外壁清洗洁净，一起在承口内壁及插口胶圈方位涂上润滑剂，然后将承口、插口中心轴线对齐，选用手搬葫芦等东西进行装置。
- 4、不受轿车笔直负载，管顶以上的覆土厚度不该小于300mm.受轿车笔直负载及土建工程设备负载，管顶以上的覆土厚度不该小于700mm.覆土应及时，避免管道露出时刻过长形成丢失。
- 5、回填土质量有必要达到规划规则的密实度，不得回填淤泥、有机物、砖头及其它含有硬物
- 6、铺设管槽应平坦，无尖石和软土，为维护管道和削减不均匀沉降，宜用大粒径矿砾加固。
- 7、胶圈的方位应放置在管道插口端的\*个凹槽内。

## 8、管道插口应顺水流，承口逆水流方向装置。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。

### HDPE双壁波纹管浅谈波纹管的特点

#### (1)有足够的强度和刚度

HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管，属于柔性管，其特性是刚柔兼备，即具有足够的力学性能和刚性性能，同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的，柔性管在破坏之前可以有较大的变形，而刚性管不可能。同样外压负载下，柔性管管壁内的应力较小，它和周围的回填土共同承受负载，双壁波纹管报价，管土共同作用。因此，双壁波纹管不需要和刚性混凝土一样的强度和刚度，在合理的刚度下，完全可以达到使用要求，双壁波纹管价格，这一点已被一些发达国家的应用实践所证实。与水泥管相比，双壁波纹管不仅质量轻，还有很大的压缩强度和良好的耐冲击性能、抗弯曲性能，能承受土体与动力荷载载体的双重压力，可适应土壤的不均匀沉降。

#### (2)具有良好的水利特性

HDPE双壁波纹管内壁光滑、流阻小，其粗糙系数仅为0.009，hdpe双壁波纹管报价，而混凝土管为0.013，它可以使水更流畅，提高输水能力。在相同使用条件下，双壁波纹管的输水量比混凝土管提高30%。实践证明，在同等的坡度下，采用直径较小的PE双壁波纹管就可以达到要求的流量，并且还可以避免废弃物的囤积停滞，免除管路日后疏通之忧。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

HDPE双壁波纹管材以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。

? HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。

??HDPE双壁波纹管性能特点：

??1、结构独特，强度高，抗压耐冲击。

- ??2、内壁平滑，摩阻，过流量大。
  - ??3、连接方便，接头密封好，无渗漏。
  - ??4、重量轻、施工快捷，降低费用。
  - ??5、埋地使用寿命达五十年以上。
  - ??6、聚乙烯属于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。
  - ??7、原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。
  - ??8、适用温度范围宽，-60 的环境中管道不，输送介质的\*温度为60 。
  - ??9、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。
- 10、土质良好的情况下无须基础

双壁波纹管价格-鹰潭双壁波纹管-集通贸易由泉州市集通贸易有限公司提供。泉州市集通贸易有限公司（[www.fjtgd.com](http://www.fjtgd.com)）位于福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号（变电站路口）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前集通贸易在管道辅助材料中享有良好的声誉。集通贸易取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。集通贸易全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。