

海南三亚铝合金风口 铝合金风口型材 铭鸿风口

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 海南三亚铝合金风口 铝合金风口型材 铭鸿风口 |
| 公司名称 | 天津铭鸿风口厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津东丽区机场货运路5号 |
| 联系电话 | 18722026217 |

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

由于风盘出口风速一般大于进口，故风量一定时，进风口面积要比出风口的的大。若进出风口装反了，风量会降低，但出风温度会升高。制热效果差，可能风盘选型有问题，更可能水流量有问题，如过滤器堵塞、管道积气，海南三亚铝合金风口，流经盘管的水量少于额定量，都会导致制热效果差。

中央空调出/回风口尺寸是没有明确的规定，可以根据家居装饰，进行灵活的变通，出/回风口的大小取决于室内机容量的大小。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

施工、安装要点

1. 安装前应检查风口机械性能。
 - a) 风口的活动零件，铝合金风口型材，要求动作自如、阻尼均匀，无卡死和松动。
 - b) 导流片可调或可拆卸的产品，要求调节拆卸方便、可靠，定位后无松动现象。
2. 风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。

3. 风口允许偏差值应符合表2规定。

三、执行标准

产品标准

JG/T14-1999《通风空调风口》

JG/T20-1999《空气分布器性能试验方法》

工程标准

《通风与空调工程施工质量验收规范》

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

施工工艺要点

(1) 防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,铝合金风口批发,并具有相应的产品合格证明文件。

(2) 铝合金百叶风口与墙接缝处应衔接自然,无明显缝隙,各联接部分有无松动,叶片间隙应均匀,不得相碰。

(3) 安装防火阀(排烟阀)之前,双层百叶铝合金风口,应检查阀门外形及操作机构是否完好,检查动作是否灵活,确认阀门各方面都正常在安装。

海南三亚铝合金风口-铝合金风口型材-铭鸿风口(诚信商家)由天津铭鸿风口厂提供。海南三亚铝合金风口-铝合金风口型材-铭鸿风口(诚信商家)是天津铭鸿风口厂(www.mhfk.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:冯榕远。