

空气源玫瑰花茶烘干机 热泵行业15年 玫瑰花茶烘干机

产品名称	空气源玫瑰花茶烘干机 热泵行业15年 玫瑰花茶烘干机
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花山镇平龙路自编10号之207
联系电话	18617321718

产品详情

对于花茶类的干燥，尤其是玫瑰花的烘干，空气能热泵烘干机具有独特的烘干效果。空气能玫瑰花烘干机不仅烘干过程省电省人工，环保卫生，且烘干后的玫瑰花外观色泽，味道品质俱佳。因此，越来越多花茶加工厂选用空气能热泵烘干机作为其干燥生产的设备。玫瑰花茶烘干机服务热线。

采用空气能玫瑰花烘干机干燥后的玫瑰花茶花蕾饱满、色泽鲜艳，香气馥郁，用手捻花蕾呈粉片状，花托用手捻碎后呈粉丝状。空气能玫瑰花烘干机温度湿度可以智能化控制，经过空气能热泵干燥的玫瑰花，由于玫瑰花表面温度不太高，叶绿素变化少，色泽绿翠而耐藏，香气损失少，干燥均匀；同时由于水分蒸发速度快，容易形成多孔性，产品的复水性好，泡茶时内容物易溶出。根据山东，甘肃，浙江，河南、云南等多个地方客户的实际使用情况，空气能玫瑰花烘干机是玫瑰花等花茶烘干的选择。玫瑰花茶烘干机咨询了解，王经理。

恒温除湿玫瑰花烘干机_全自动化玫瑰花蕾干燥设备_节能热泵玫瑰花烘干房_空气能玫瑰花烘干机干燥注意事项

注意玫瑰花要分层摆放，每层鲜花摆放厚度不得超过10厘米，烘干温度不得超过55 。

烘干过程中不需要翻动玫瑰花。注意把控好干燥的品质，以用手捏花蒂成粉即可完成玫瑰花的干燥。玫瑰花茶烘干机服务热线。

玫瑰花作为花叶类物料，烘干的过程较为复杂，其对温度与湿度的变化较大，玫瑰花在初步烘干时温度不能太高，后期才能以60-70C烘干。干品玫瑰花的品相非常重要，在烘干过程中，一定要注意排湿，如排湿能力不够，可以考虑加装强排风扇，并通过观察孔，随时观察其颜色及水分的变化，排潮好，颜色才鲜亮。玫瑰花茶烘干机咨询了解，王经理。

赛百诺热泵玫瑰花烘干机——玫瑰花蕾玫瑰花瓣干燥设备——全自动玫瑰花烘干房价格

a——热泵玫瑰花烘干机烘干接近自然干燥温度，表面水分的蒸发速度与内部水分向表面迁移速度接近，干花产品等级高。

b——能效比（COP）3.0-4.0，1度电可释放出3-4度电的热能，节能量比电热管、红外、微波等节能50%以上，比烧油节能40%，一种节能玫瑰花茶烘干机，比烧煤节能30%。玫瑰花茶烘干机服务热线。

c——热泵玫瑰花烘干机可24小时开机使用，不受天气影响，采用镀锌板或304不锈钢金属外壳，防水级漏电保护插头，进口品牌谷轮压缩机，设备坚固耐用，玫瑰花茶烘干机隆重推荐，性能稳定，技术成熟，使用寿命长达10年以上。

d——内置烘干冷凝器和除湿冷凝器，烘房内的高湿热空气被冷凝器除湿后，由加热器重新回到烘干房内加热被烘干物料，采用全封闭烘干，大大减少热损耗，降低能耗。

e——空气能热泵玫瑰花烘干机烘干效果好，烘干后的成品外形好，有效成为高，烘干均匀，360°无死角同时干燥，空气源玫瑰花茶烘干机，无需翻动物料，整套设备只需要很小的安装场地，烘干房现场拼装，玫瑰花茶烘干机，简单无需吊装，可以搬迁。赛百诺玫瑰花茶烘干机咨询了解，王经理。

空气源玫瑰花茶烘干机-热泵行业15年-玫瑰花茶烘干机由广州赛百诺烘干设备有限公司提供。广州赛百诺烘干设备有限公司（www.sbnhg.com）是从事“热泵烘干机,佛香烘干机,龙眼烘干机,芒果干烘干机,污泥烘干机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王泽森。