

# 福鼎打水井 福鼎钻井成功率高 福鼎本地钻井队价格更优惠

产品名称	福鼎打水井 福鼎钻井成功率高 福鼎本地钻井队价格更优惠
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

## 产品详情

- 1、工厂用水大小深井，居民家用小深井，为偏远地区居民用水困难，提供立所能及的帮助。
- 2、专为养殖、、厂矿、林业、消防、农田灌溉、机械冷却、水源空调等方面钻井，我们钻井队有先进的经验，已经服务过千家万户。我们以过优的技术、精益求精的品质，与各行业朋友共建美好之家，同时在深水井方面，我钻井队可打30-2000米深水井，出水量和深度根据您的需求，每小时5-50吨出水量。
- 3、销售及安装厂房降温设备，冷风机，湿帘墙，负压风机，水空调。
- 4、施工地源热泵井、施工工程降水井、施工水源井，除了能确保温度和口径达到标准外，我们自身严格要求，还负责施工打井过程中的打压、挖沟、连接、埋管、安装等一系列工程。
- 5、旧井的维修与升级改造。
- 6、同时我公司开展地质勘探服务，勘察地下一定深度的土层、沙层、卵石层及岩石层的厚度以及在地下的分布情况。

### 回水井

#### (1) 设计

本次开凿井的主要目的就是要使使用后的水源回灌于地下，保持地下水资源的动态平衡，减少对周围建筑物的影响，按此要求设计回灌井深50m，井径700mm(增大回灌的渗透面积)，进壁管15m，井滤管350m，(增大渗透面积)，井管口径300mm(详见回灌井结构图)井管材料选用钢板卷管而成，管与管之间均打成坡口，焊后并用4-6块200×800×6mm拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网，其穿孔方法是在井管上呈梅花形圆孔，孔径18mm滤水管，孔隙率为30%(详见图2-1, 2-2)井管底部采用6mm厚的钢板封底。滤料直径记录位置，保证将井孔的各部位填密实后，用直径40-60mm粘土球从井下20m封至地面，使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用活塞洗井。用水回灌，确定回灌效果。

(2) 回灌井采用成井设计工艺和施工方法及布署，区别成井是增大回灌井径（700mm），增加滤水管长度，因地层在13m下有较强渗透系数，且承压水头越向上承压水头越小。

回灌井从热交换率能充分发挥地下水温度场当年能得以平衡以及环境影响等方面考虑，采取抽水井与回灌井分离的原则。图书馆东侧布置深抽水井，夏天供水；图书馆西侧布置较浅回灌井，夏季作回灌。两类井的宏观间距在100-150m之间，图书馆东侧称为冷库区，图书馆西侧称为热库区。无论是冬季或夏季回灌井均应布在抽水漏斗之内。

井孔位置：由于回灌试验未作，回灌井的数量也不能终确定，根据其它工程比拟，按40m<sup>3</sup>/h回灌量的经验值，回灌井需布置6口。分布在图书馆的西侧绿化区一带。待下一步成井时，安排一次联合试验，取得回灌第一手资料后，再和设计单位共同研究确定具体井数和井群位置以及切换运行等问题。