

三波护栏板生产厂家 三明护栏板 陆路通网业

产品名称	三波护栏板生产厂家 三明护栏板 陆路通网业
公司名称	佛山市南海区衡沥五金筛网经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市广佛路大沥大镇路口南50米
联系电话	18033245277 18033245277

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区衡沥五金筛网经营部

波形护栏技术规格

(1) 双波[4]：长度4320mm，板宽310mm，波深85mm，板厚3mm/4mm。

三波波形护栏板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(2) 圆：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm。

方立柱：边长130mm，立柱壁厚6mm。

立柱长度1200mm/ 1500mm/ 1800mm/2150mm等。

(3) 柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4) 防阻块：196*178*200mm，高速护栏板生产厂家，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(5) 螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

路侧波形梁护栏的防阻块是波形梁与立柱之间的承力部件，三波护栏板，适用于交通流中车种比较复杂，三波护栏板生产厂家，担心碰撞车辆可能会在护栏立柱处拌阻的路段；或为了减少路缘石对碰撞车辆运动轨迹产生不利影响的路段。防阻块本身就是一个吸能机构，因此，可以使护栏在受到碰撞后逐渐变形，有利于能量吸收，高速公路护栏板工程，减少乘员伤亡；同时防阻块固定在立柱与波形梁之间，参与护栏整体作用后，可以使碰撞力分配到更多跨结构上，从而增加护栏的整体强度。

波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔钢立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能、吸收能量和的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通过。