

# 华能保温 保温外墙一体板价格 外墙保温一体板

产品名称	华能保温 保温外墙一体板价格 外墙保温一体板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

外墙保温网格布介绍外：

墙保温网格布外墙保温网格布(玻璃纤维网格布)是以中碱或无碱玻璃纤维网纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙稀酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，保温外墙一体板价格，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增效果佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体，建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。

含ZrO<sub>2</sub>的耐碱涂覆玻纤网格布是以含ZrO<sub>2</sub>玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液浸泡涂层。从而具有良好的耐碱性、柔韧性以及经纬向抗拉强度达到JG158-2004国家标准，可被广泛用于建筑物颗粒外墙外保温系统、防水、防裂等。

施工简便 建筑聚氨酯外墙保温材料与水泥混凝土、胶合板、金属板、木版、纤维板等材料具有很强的自身粘接性。其粘接强度超过了泡沫自身的撕裂强度，从而使P U硬泡与屋面基层成为一体，不易发生脱层现象。施工中无需对屋面基层进行再处理，即可直接施工，且对屋面外型无特殊要求，可在任何复杂屋面上进行施工作业。设备、工艺十分简单，操作简便，便于施工人员掌握。

高阻燃性能 建筑聚氨酯外墙保温材料本身是一种高分子易燃材料，未经阻燃处理的P U硬泡氧指数仅为7左右，外墙保温一体板厂家，且燃烧过程中放出大量H C N、CO<sub>2</sub>等有毒气体，给灭火和火场逃生都带来了很大困难。目前我国绝大部分地区对建筑保温材料的阻燃要求为氧指数大于2 6，有的地区甚至高达3 2。为提高泡沫材料的阻燃性能，众多单位进行研究，外墙保温一体板，并取得了一定进展。

聚苯板薄抹灰外墙外保温施工中的技术问题：

外墙外保温体系是将保温材料置于建筑物墙体外侧。其好处在于：可以避免产生热桥；提高室内热环境

质量，墙体结构材料受到保护、使用寿命延长、增加建筑物实际使用面积1.8%-2.0%等。

外墙保温的结构形式及应用状况：

在我国多年的建筑节能实践过程中，在学习和引进国外先进技术的基础上，目前已形成了多种材料、不同做法的外墙外保温系统和施工工艺，如夹芯保温体系、外抹保温砂浆做法、外单面钢丝网聚苯板体系、外粘贴聚苯板薄抹灰体系等。

而近几年来发展迅猛的当数聚苯板薄抹灰外墙外保温体系。该体系由导热系数低、容重小、自重小、自熄型聚苯乙希泡沫板和增强用玻璃纤维网格布，以及粘贴和抹面用聚合物胶浆组成，外墙保温一体板施工，其做是在建筑物墙体外部采用聚合物胶浆直接粘贴聚苯板，在聚苯板的表面粘贴玻璃纤维网格布，然后在面层抹聚合物水泥胶浆饰面层。一般采用涂刷乳胶漆装饰，该做法包括材料费、人工费在内。造价一般为60 - 80元/m<sup>2</sup>。由于该种外保温体系保温效果明显，增加投资不多，回收速度快，受到开发商、设计者、住户的青睐。同时此种保温工艺操作方法简单，易于熟练掌握，所以普及速度较快。

华能保温(图)-保温外墙一体板价格-外墙保温一体板由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)有实力，信誉好，在山东临沂的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华能保温和您携手步入辉煌，共创美好未来！