

外墙保温砂浆 保温砂浆 海南腾威保温建材公司

产品名称	外墙保温砂浆 保温砂浆 海南腾威保温建材公司
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

对于其他的一些室外使用来说，保温砂浆，隔音墙的使用寿命长短对于它的选择以及使用来说也是同样重要的。从这方面来进行比较的话，珍珠岩的耐腐蚀的特性对于自己来说其实也是的说明。即使是一些高铁或者是公路使用，对于这样的材质来说，综合方面的情况也是的。

对高温固相珍珠岩复合主体材料和低温固化珍珠岩矿物聚合材料制备技术开展了系统研究，并获得了关键制备技术：研制出容重和导热系数低、抗压强度和抗折强度高、抗冻性和抗风蚀性能及耐候性能强的防火保温板材，在保持珍珠岩体积质量轻、多孔，具有自保温性能和无机防火等优点的基础上，成功解决了基导热系数大、施工破损率大、开孔膨胀吸水率高的问题，而且成本低廉。

珍珠岩施工工艺?

将屋面保温层上面的杂物清除干净，保温砂浆价格，用水冲洗干净。将水泥与珍珠岩颗粒按1:8的比例进行搅拌，搅拌均匀后，加少量水形成干硬性状。

工前先从屋面分水线到坡脚拉好麻线，根据坡线高度纵横向每隔1.5米打好灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间距为1.5m左右；在排水沟、雨水口找出泛水，冲筋后即可进行找坡层施工。

浇筑时先用直尺挂平，使用平板振捣器振实，厚度较薄处，可随铺随用铁锹和木拍板拍压密实，并随即用水平刮杠找平，用木抹子搓平或用铁滚滚压密实。

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，外墙保温砂浆，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400℃以上高温

烧结而成的一种白色或浅色的绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

珍珠岩主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料珍珠岩；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

2.3珍珠岩产品规格及性能

防火岩棉板修补注意事项。在防火岩棉板外墙保温施工中，施工单位应该怎样施工才能保障工程质量?如果出现孔洞，应该怎样修复?这些问题，厂家会在接下来的内容中逐一为您解答。使用防火岩棉板进行施工时，饰面层采用水溶性高弹涂料，施工前修补聚合物砂浆不平处，用细砂纸进行打磨，然后进行涂料施工。如果饰面层采用面砖，粘结剂和勾缝砂浆就需要使用专用瓷砖粘结剂。当整个工程完成，拆除脚手架后，墙上会留下孔洞，需要及时修补。修补时使用基层墙体材料，用1:3水泥砂浆抹平。测量好孔洞尺寸，然后切割相应大小的防火岩棉板，对其边缘进行打磨，使之能严密封填于孔洞处。孔洞水泥砂浆凝固后，将岩棉板背面涂上专用粘结剂，保温砂浆，再把岩棉板塞入洞中。裁剪能覆盖整个区域的网格布，与周围网格布搭接，涂抹底层聚合物砂浆埋入修补用的网格布，待表面不粘手以后，再涂面层聚合物砂浆，厚度与周边一致。然后用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

外墙保温砂浆-保温砂浆-海南腾威保温建材公司由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）是海南海口，保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾威保温建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾威保温建材更加美好的未来。