

珍珠岩保温板 海南保温板 海南腾威保温建材

产品名称	珍珠岩保温板 海南保温板 海南腾威保温建材
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

挤塑板施工保证用电安全，挤塑板施工所有用电，专人负责，严禁非电工人员接驳电源，接驳电源切断电源，严禁带电作业，特殊情况需带电作业时，珍珠岩高强度保温板，挤塑板施工必须采取严格保护措施，所有电线须用双层胶皮护套线，电线须架空，架设顺牢固，不得绑在金属管道或结构物上。

挤塑板施工使用空气开关或漏电开关，插头、插座保持完好，电气开关不能一物多用，珍珠岩保温板厂家，机械设备、电气设备须有可靠接地，并不得带病运转和超负荷使用，手用电动工具要保持良好，挤塑板施工使用是注意安全。

对于珍珠岩来说，它也是一种非常环保的材质。因为它所有的构成当中其实是不含有任何的污染物成分。所以对于这样的一种材料使用来说，它会为环境当中带来的污染情况也是为轻缓的。在加上现在城市建设的过程当中，注重的是人与自然之间的和谐相处。那么对于这样的一种环保材料来说，自己的使用也就是与这样的要求不谋而合了。

珍珠岩施工工艺?

将屋面保温层上面的杂物清除干净，用水冲洗干净。将水泥与珍珠岩颗粒按1:8的比例进行搅拌，搅拌均匀后，加少量水形成干硬性状。

工前先从屋面分水线到坡脚拉好麻线，根据坡线高度纵横向每隔1.5米打好灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋

的间距为1.5m左右；在排水沟、雨水口找出泛水，冲筋后即可进行找坡层施工。

浇筑时先用直尺挂平，使用平板振捣器振实，厚度较薄处，可随铺随用铁锹和木拍板拍压密实，并随即用水平刮杠找平，用木抹子搓平或用铁滚滚压密实。

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，海南保温板，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400℃以上高温烧结而制成的一种白色或浅色的绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

珍珠岩主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料珍珠岩；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

2.3珍珠岩产品规格及性能

珍珠岩保温板-海南保温板-海南腾威保温建材由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）是海南海口，保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾威保温建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾威保温建材更加美好的未来。