

## 江苏镇江两边立柱停车棚桥拱型

产品名称	江苏镇江两边立柱停车棚桥拱型
公司名称	上海旗冉装饰工程有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	产地:上海 顶棚材料:PVDF膜材 规格:预订
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1044室
联系电话	13681611598

## 产品详情

江苏镇江两边立柱停车棚桥拱型现场施工类以：膜结构工程，钢结构工程，膜结构车棚工程，张拉膜工程，各种膜伞，膜结构小品，膜布加工，车棚钢架加工，景观膜工程，体育场景观膜，车棚，自行车棚，钢结构门头雨棚，铝合金伸缩雨篷，以膜结构工程，钢结构工程<为主。另有材料供应，产品设计，产品加工，产品合作，产品承包，产品材料加工及供应。旗冉膜结构车篷公司拥有一批高、中级职称的管理人才，及一支训练有素，纪律严明的施工队伍。自成立以来，立足上海，面向长江三角洲，随着经济的蓬勃发展，城市基础建设的日新月异，旗冉员工本着对每项大小工程的“用心、注重”严谨负责的服务态度，在得到广大客户认可的同时，也赢得了广泛的市场，随着市场对品质和服务的不断提高，为满足日益增长的市场需求。上海旗冉膜结构工程联系电话：13681611598

一.膜结构车棚的经济性特点 经常露天的车辆，要比停放在车棚里的车辆损耗得快。而如何尽量减少您的爱车的磨损呢？膜结构的车棚可以帮您办到。膜结构车棚可以给您的爱车更多爱护，使您的爱车拥有更长寿命。而且有的膜结构车棚采用了高强度膜材，使用寿命可以达到十，十五年。小小的投入，长久的回报，您何乐而不为呢。第二.膜结构车棚的耐用性特点 膜结构车棚采用了高强度的膜材，运用了张拉技术，使得膜结构车棚拥有了普通的雨篷无法达到的抵御风雨的能力。即使在特别恶劣的暴风雨天气，膜结构车棚依然固若金汤，毫无损伤。免除了您的担忧和隐患。第三.膜结构车棚透光性的特点 膜结构车棚的透光率为20%，透光性能强。即使在阳光的曝晒下，也不会出现雾化、黄变、透光不佳等情况。第四.膜结构车棚耐温性的特点

膜结构车棚即使在-40.C—+120.C的温度之间也不会引起变形等质变的情况。

第五.膜结构车棚隔音性的特点

膜结构车棚的隔音效果特佳，让您免除噪音的影响，停放车辆也比较安静、舒适。一般沿炉长方向每隔4.2~4.5m留一个“S”型贯通膨胀缝，缝隙宽15mm左右，采用2mm厚氧化铝纤维毡填充；每隔1.2~1.5m留一个直线型半贯通膨胀缝(一般4m<sup>2</sup>左右应留一个半贯通缝)，缝宽3mm，采用PV板作填料。炉顶上的预埋铁件必须刷沥青漆。轻质保温浇注料浇注施工时不需要用振动棒振动，只须在防爆快干浇注料顶面摊平即可。烘炉时为了保证炉顶下挠趋于一致，应适当调节U型螺栓的松紧程度。燃烧装置施工对策目前大多数钢铁厂加热炉使用平焰烧嘴，但是随着蓄热式燃烧技术的完善和显著的节能效果，蓄热式烧嘴将逐渐替代平焰烧嘴。上海旗冉膜结构停车棚联系电话:13681611598