

韶关热收缩包装机生产 热收缩包装机 三奋包装

产品名称	韶关热收缩包装机生产 热收缩包装机 三奋包装
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

产品详情

一、设备用途：

设备适用于银行币包装、食品、药品、印刷、电子、玩具、五金、陶瓷、家具、化妆品等行业产品的热收缩膜包装。

二、设备技术参数

机器型号HP-5545TB

电源220V、1 、50-60HZ

功率1.2KW

包装尺寸L+H 350 , W+H , 250mm (H 150)

封刀尺寸300mm

包装速度13-16pcs/min使

用气源6-8kg/cm2

电流8A

净重120KG

机械尺寸L1569*W710*H1060mm

HP-500P左右+上驱动封箱机

自动封箱机也叫胶带封纸箱封口，经济快速、容易调整，可一次完成上、下封箱动作，也可以采用印字胶带，更可提高产品形象，是自动化包装企业的优先选择。适用于纸箱的封箱包装，既可单机作业，也可与流水线配套使用。

分类编辑（1）按照机器的自动化程度，可分为全自动封箱机和半自动封箱机；（2）按照机器的用途，可分为纸箱自动封箱机、打包封箱机、自动折盖封箱机等；（3）其他分类：不锈钢智能封箱机、气动封箱机、角边封箱机、侧边封箱机、胶纸封箱机等。

特点编辑1.封箱机结构使用螺杆及链条同步调整两宽窄。2.采用进口封箱机配件新型专利贴带器，不用鼓风机吹挺胶带，利用专利压片装置，使胶带挺立不会弯下而造成不能粘贴，韶关热收缩包装机生产，封箱包装便捷。3.宽度的皮带设计抓力更好。环扣式的连接设计，不会有脱胶断裂的情况发生，封箱机使用更换皮带非常容易，方便快捷。4.封箱胶带厂家自主创新大型的传动轮设计，加大弯曲弧度，增加皮带接触面积，皮带不会打滑，并且使用寿命增长，封箱机技术非常成熟。专业封箱机主传动机构使用特殊培林座高精密、低噪音，增加皮带使用寿命。5.纸箱两端的胶带折角长度可以进行调整。6.封箱机厂设计无胶带报警系列，开门自动停机装置，确保检修安全。自动封箱机的工作流程

HP-500P左右+上驱动封箱机

产品介绍

1. 采用技术制造，并选用进口零部件，电器元件；
2. 根据纸箱规格，手工调节宽度及高度；
3. 两侧加上面皮带驱动，适合较大型和较重产品之封箱，经济，快速，平稳；
4. 配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤；
5. 可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。

技术参数

机器型号

HP-500P

输送速度

0-20m/min

MAX包装尺寸

L x W500 x H500mm

MIN包装尺寸

L150 x W150 x H150mm

供给电源

220V/380V 50Hz

耗用功率

360W

适用胶带

W48mm、60mm、75mm 择一使用

机器尺寸

L1020 x W900 x H1350mm(不含前后滚筒架)

机器重量

140Kg

东莞市三奋包装有限公司是一家致力于包装生产，以高科技产品为核心，为客户提供完整包装工艺，是一家集生产销售POF PET收缩膜，有丰富的生产经验，产品畅销全国各地，并深得合作伙伴的信赖与支持，广大用户的好评。

主要产品有：POF环保热收缩膜，PET环保收缩膜，韶关热收缩包装机生产厂家，PE收缩膜，收缩标签膜，PVC热收缩膜等产品。

为您降低成本，为您提高品质，技高一筹，是您永远成功的保证，选择优越，选择放心！

我们相信：好的产品需要好的包装，三奋包装您的优先选择。

优点热收缩机

采用远红外线直接加热；

设备体型小巧，预热时间短、省电；

电子无级变速调温；

收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装；

适用于规则或不规则物品的包装

自动停机功能，设备在炉温升至定温度时，自动切断电源，节约待降温时间，也确保了设备的正常使

用寿命；

主要产品有：POF环保热收缩膜，韶关热收缩包装机生产商，PET环保收缩膜，PE收缩膜，热收缩包装机，热收缩膜包装机，包装机械等。

为您降低成本，为您提高品质，技高一筹，是您永远成功的保证，选择优越，选择放心！

韶关热收缩包装机生产-热收缩包装机-三奋包装(查看)由东莞市三奋包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市三奋包装有限公司（www.dghpbz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!