

7575钢铝复合暖气片-钢铝复合暖气片图片

产品名称	7575钢铝复合暖气片-钢铝复合暖气片图片
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:7575钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

产品按照行业标准结合顾客要求组织生产。按中心距分为十几种供选择；外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺，色彩亮丽，经久耐用，清洁方便。连接方式一般为侧进侧出，进出水口位置两侧各两个，可以同侧上进下出、异侧上进下出、异侧下进下出，为满足安装要求还可采用底进底出连接方式。设计有专用托卡，把散热器托挂在墙壁上。

因具有良好的防腐和防氧化性能，可以适合一般品质的水作热媒。

钢铝复合暖气片是市场上一种新型的暖气片，这种暖气片较之钢制暖气片轻便，而且散热效果好，而使得钢铝暖气片在市场上出售以来深受广大客户的喜爱。钢铝复合暖气片使用的是钢管和铝外套，大大减轻了暖气片的质量，钢铝的传热性能都不错，所以散热效果也非常的好。而且钢管的抗腐性能很好，所以暖气片的寿命可以保证，我们还对钢铝暖气片进行了先进的内部防腐技术，使得钢铝暖气片的抗腐蚀性大大加强，为产品的使用寿命打下了将定的基础。

钢铝复合暖气片附着力极强，极不易脱落。它的生成反而隔绝了氧气和其它物质和内层铝的接触，延缓了腐蚀，增长了使用的寿命。因此，铝**在中性水的范围内使用。它所适用的水的酸碱度的PH值要求是：6~8.5范围。独立供暖**，正是因为独立供暖系统中的水是PH值6~8.5范围内的中性水。

钢铝复合暖气片是一种**标准图集型号的散热器，由碳钢框架、钢铝复合散热排管组成；钢铝复合散热器的散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；钢铝复合散热器是一种既适用于蒸汽

系统又适用于热水系统中作为加热空气用的散热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。钢铝复合散热器在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用；钢铝复合散热器的热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米，热水温度可在160~70 左右。