

青蛙泵价格 永泰水泵厂

产品名称	青蛙泵价格 永泰水泵厂
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

青蛙泵价格是永泰泵业根据国家标准设计的节能产品，广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ潜水泵和YqS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便，运行安全、可靠、节能等特点。青蛙泵价格采用水润滑轴承；与电机的联接采用联轴器刚性联接。叶轮在电机带动下旋转产生离心力，使液体能量增加经泵壳的导流作用进行提水。

(1)嵌线采用“三平面法”，即嵌好一相后再嵌另一相，使端部形成“三层平面”：嵌放时要注重：前两把“吊把”线圈的位置要恰当，以保证嵌其他线圈时不蹭刮定子铁芯；下线圈时少用划线板，以免损坏线圈绝缘；相间绝缘纸要插到位，两相线圈要严格分开；对于油浸式与充水式电机，槽内线圈(包括端部)不能压实，使油(水)能流动为绕组散热。

(2)处理好接头绝缘。剥去接头处的护套与绝缘层、清除铜线表面的漆层与氧化层;然后绞接进行锡焊，并清除尖角、毛刺与残余焊液;再用聚乙烯带半叠包2层，用拉伸约2倍的丁基自粘带半叠包6层(接头处做到严密无缝隙)，后用聚乙烯胶粘带或涤纶胶粘带半叠包2层作为机械保护。

(3)装配时保持清洁。仔细调整底部的“限位螺钉”，使转子转动自如，并将锁紧螺母拧紧。按原封位置装上端盖，注重不要损坏密封盒内孔橡胶封环。整体式密封盒装配时只能轻轻推入，不能敲击。

QJ深井泵选型步骤：

(1)确定QJ深井泵的型号根据机井孔直径和井深初步选定深井泵的型号。如井孔内径为200mm时，只能选用8JD以下或SD8型深井泵，以保持井与泵间的足够的间隙。

(2)求水位降 根据所选型号，参照产品样本，查出其额定流量 Q_e ，按下式求出此流量时的水位降。

$$SM = S_q Q_e \quad (6-40)$$

式中 SM —水位降，m， $SM \propto H^2$ 。

(3)求动水位深度按下式求出相应的动水位深度

$$H_d = H_i + SM \quad (6-41)$$

(4)算出QJ深井泵在井中输水管的总长度

$$L = H_a + (1 \sim 2) \quad (6-42)$$
 式中 L -输水管的总长度，m。

求出的 L 值不应大于该型号泵在产品样本中所给出的输水管放入井口。大长度。

(5)求总损失扬程 根据输水管直径和流量，查出每10m长输水管的摩擦

损失 h 值，则输水管的总损失为：

$$H_z = 0.1hL \quad (6-43)$$
 式中 L -输水管总损失扬程，m。