

# 广州角铁对接焊机【元晟】

产品名称	广州角铁对接焊机【元晟】
公司名称	广州市元晟自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇前锋工业园
联系电话	18928732487 18928732487

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市元晟自动化科技有限公司

广州市元晟自动化科技有限公司，是专业从事研发角钢法兰自动焊接机，双枪双工位角钢法兰自动焊，广州制作角铁法兰机器，四枪角钢法兰自动焊，角钢法兰自动焊等工业自动化焊割设备制造和技术服务的高新技术企业。我们坚持售前详细了解客户产品及需求，协助客户选型，根据特殊要求设计控制软件及工装；售中坚持安装达标、调试到位、培训到人，售后到位，及时回复。

元晟科技智能焊接装备提供商----中美合资双枪双工位角钢法兰自动焊机

螺纹法兰是将法兰的内孔加工成管螺纹，并和带螺纹的管子配合实现连接，是一种非焊接法兰。与焊接法兰相比，螺纹法兰具有安装、维修方便的特点，可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度，但不易焊接，或焊接性能不好，也可选用螺纹法兰。但在管道温度变化急剧或温度高于260 或低于-45 的条件下，建议不使用螺纹法兰，以免发生泄漏。

对于角铁法兰风管来说，它在应用中具有很多优势，从而使得它在很多重大型工程项目中都得到了广泛的应用。zui为关键的一点就是该角铁法兰风管的生产过程还不会对我们的环境造成任何的伤害。

广州市元晟自动化科技有限公司，是专业从事研发角钢法兰自动焊接机，双枪双工位角钢法兰自动焊，四枪角钢法兰自动焊角钢法兰自动焊等工业自动化焊割设备制造和技术服务的高新技术企业。我们坚持售前详细了解客户产品及需求，协助客户选型，根据特殊要求设计控制软件及工装；售中坚持安装达标

、调试到位、培训到人，售后到位，及时回复。

#### 四枪角钢法兰自动焊机--角钢法兰自动焊

主要用于通风管道角铁法兰焊接，可实现不同规格的风管法兰快速切换焊接，广泛应用于地铁通风、建筑通风、制冷通风，暖通及净化工程的角铁法兰焊接。本设备采用智能化，自动化操作系统，配合稳定的机械结构，可实现自动化生产，极大减少人工浪费，减轻工人劳动强度，进而这企业节约生产成本。

平焊钢法兰：法兰与钢管的连接:采用电焊焊接、其规格按管道的工作压力分为:0.25. 0.6.1.0. 1.6. 2.5MPa5种。平焊钢法兰大多采用光滑密封面，上面有2~4圈密封沟槽(俗称水线)。少数严密性要求较高的管道(如氨管、氮阀等)采用凹凸式密封面。丝扣法兰。一般为铸铁法兰，它和钢管的连接为螺纹连接，主要用于镀锌钢管与带法兰的附件连接、安装时，在加工好的管螺纹上缠麻抹铅油，将具有内螺纹的法兰拧紧即可。

广州市元晟自动化科技有限公司，是专业从事研发角钢法兰自动焊接机，双枪双工位角钢法兰自动焊，四枪角钢法兰自动焊，角钢法兰自动焊等工业自动化焊割设备制造和技术服务的高新技术企业。我们坚持售前详细了解客户产品及需求，协助客户选型，根据特殊要求设计控制软件及工装；售中坚持安装达标、调试到位、培训到人，售后到位，及时回复。

#### 元晟科技智能焊接装备提供商----节省人工成本角铁法兰自动焊机

壁厚小于或等于1.2mm的风管采用角钢法兰连接时，应将风管端面翻边，并用铆钉铆接。风管的翻边应平整、紧贴法兰、宽度均匀，翻边高度不应小于6mm；咬缝及四角处应无开裂与孔洞；铆接应牢固，无脱铆和漏铆。有关法兰连接风管的更多要求，参见相关规范及技术标准：《建筑防烟排烟系统技术标准》、《通风管道技术规程》、《通风与空调工程施工质量验收规范》等等。

松套法兰的连接实际上也是通过焊接实现的，只是这种法兰是松套在已与管子焊接在一起的附属元件上，然后通过连接螺栓将附属元件和垫片压紧以实现密封，法兰（即松套）本身不接触介质。附属元件与管子的焊接方式既有平焊也有对焊。这种法兰连接的优点是法兰可以旋转，易于对准螺栓孔，使用在大口径管道上易于安装。

广州角铁对接焊机-【元晟】(在线咨询)由广州市元晟自动化科技有限公司提供。广州市元晟自动化科技有限公司（www.yscnc.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元晟科技——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区石基镇先锋工业园，联系人：任女士。