

洗砂机厂家 三联重工设备 延边洗砂机

产品名称	洗砂机厂家 三联重工设备 延边洗砂机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

为大家介绍一下洗砂机的轴承有问题应如何排除：

洗砂机由于经常运作，所以很容易导致它各方面出现问题，尤其是它的轴承出现问题了，就很难在运转了。下面就由小编给大家介绍洗砂机的轴承有问题的排除方法。

如果在运行时，洗砂机供应商，出现滚动轴承缺油，就会听到“骨碌骨碌”的声音；如果听到不连续的“梗梗”的声，可能是轴承钢圈。如果轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时，则会产生轻微的杂音。还可以通过拆卸轴承来检查。先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、等，然后用手捏住轴承内圈，洗砂机品牌，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，如果出现停转、倒退等问题则说明轴承已不能再用了。轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后放入中清洗。

洗砂机设备在生产过程中要注意几点保养维护技巧：

- 1、洗砂机设备的换季保养主要包括更换机油，洗砂机厂家，燃油油，防冻液采取措施，增加冷冻设施。
- 2.洗砂机设备的轴保养非常重要，洗砂机的轴承部分是容易损坏的部件，在使用中磨损较大，所以需要定期保养，定期添加滑油来增加轴承寿命。轴承油脂必须每三个月更换一次，应用清洁的或煤油仔细清洗滚轮轴承。托架和支架垫接触，进入洗沙设备油脂开始之前。

3.洗砂机设备的走合期保养完成新的机器和机器一起去修理损坏后必须密切合作的维修

洗沙机的安装步骤：

- 1、由于洗砂机扭矩大，故建议将机器安装在混凝土基础上，基础上建议安有预埋焊件以便安装时焊接，基础深度和面积按土质条件单独计算（轮斗洗砂机地基图仅供参考），机器安装尺寸参阅基础图。预埋焊件位置尺寸以方便安装为宜。
- 2、安装到位后，应检查减速机大小齿轮是否移位，水箱与大轮斗间隙是否相同，调整好后将机器固定焊在基础上。
- 3、轮斗洗砂机的电机接线按照现场电工及实际用电情况来决定。
- 4、应加注润滑油，调整油面高，延边洗砂机，一般取轴中以下50%为宜。减速机使用前请加46号齿轮油。
- 5、机器安装和调整妥后，进行试运转，空载试车应达到 连续运转2小时：
坚固件应牢固，无松动现象； 减速机、齿轮箱无不正常的响声。

洗砂机厂家-三联重工设备(在线咨询)-延边洗砂机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司（www.qzsanlian.com）为客户提供“淘金船,淘金设备,挖泥船,混凝土砂石分离机,制沙洗沙生产线”等业务，公司拥有“三联重工”等品牌，专注于洗选设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.qzsslzg.com）还是从事细沙回收机价格，细沙回收机厂家，细沙回收机的厂家，欢迎来电咨询。