

塑料袋定做 南京塑料袋 南京莱普诺日用品公司

产品名称	塑料袋定做 南京塑料袋 南京莱普诺日用品公司
公司名称	南京莱普诺日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区清修社区
联系电话	13390773372

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京莱普诺日用品有限公司

15按照中国目前的法规

，溶剂墨生产、应用企业必须具备完善的危险化学品生产和管理的条件才能取得生产许可证。再者，有x机溶剂或多或少对人体都有害；其特有的毒性对于生产作业人员的健康极为不利，国家卫生监督部门将此类作业定义为职业危害性作业，塑料袋定做，对作业现场空气中的VOC浓度有严格规定，塑料袋加工厂，作业人员须定期做职业健康体检，以保障操作人员的健康。但是，目前虽然大家都意识到用溶剂墨印刷不论对环境还是包装制品均有害，必须淘汰，但出于传统习惯和商业利益，同时也由于改用水墨印刷还存在种种困难，因此直到现在国内仍少有大中型软包装印刷企业在批量生产中正式采用水性印刷技术，也少有大型食品、药品企业正式采用水性印刷的塑料软包装制品，这说明目前塑料软包装水性印刷技术及其制品市场认可程度还存在一定问题。

9水基墨由于其构成和印刷版型、印刷对象、印刷品用途等方面的特殊性

，在实际使用过程中墨色和墨性与印刷作业和印刷质量不相适应~的问题比较突出，由此要优化、解决这些问题，以下一些影响因素至关重要。

(1)凹版印刷塑料水基墨的印版要求采用水基墨作塑料凹印，如印版采用电雕版或激光雕版

，以其高色浓度作前提，版深可在22~32um，明显浅于溶剂墨用印版(版深一般为35~55um)。

版浅能提高印速，并节约用墨。烘干温度以50~60为宜，而且风量要大，出风角度要调整好，使转移到薄膜上的油墨迅速干燥。在印刷前水基墨倒入墨槽后，塑料袋定制，要让印版空转2~3min，起到润湿印版和搅拌作用，印刷过程中如观察印刷品等需临时停机时，不得使印版停止转动，以免印版上的墨干涸而造成塞版(万一塞版，只能用专用洗版液润湿清洗)。

10润湿分散剂是具有颜料亲和基团的亲水性聚合物，能促进颜料分散，使油墨容易研磨，加强连接料分子和颜料结合，降低水墨的表面张力，其用量为颜料质量的4%~20%。抗腐剂为一般杀菌剂，可抑制细菌的生长，需要时加入。流平剂，在油墨干燥过程中起流平作用。

增滑剂，增滑剂用于增加印刷品表面的耐摩擦力

，常使用的增滑剂一般为蜡类。交联剂常用多官能氮丙啶类交联剂

，南京塑料袋，在干燥时使油墨树脂结合成网状结构

，可以提高水性体系对底材的附着力。油墨所用溶剂需具有：溶解树脂，给予墨性；调节黏度

，给予印刷适性；

调节干燥速度。而水墨还要求具有无毒的特性

，因而它的溶剂是采用自来水和少量调节溶解性与干燥速度的醇类

，如异丙醇、乙醇等。这些溶剂可以辅助水增强溶解树脂的能力，提高颜料的分散性能，并加速渗透

，抑制发泡。

塑料袋定做-南京塑料袋-南京莱普诺日用品公司(查看)由南京莱普诺日用品有限公司提供。南京莱普诺日用品有限公司(www.njlpnsld.com)是从事“无纺布袋,塑料袋,食品袋,真空袋,超市广告袋,背心袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汤经理。