

12吨汽车吊多少钱一台 汽车吊车 福康机械

产品名称	12吨汽车吊多少钱一台 汽车吊车 福康机械
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁福康机械加工有限公司

如何防止杂质混入汽车吊车的液压系统

操作汽车吊车时，要注意做好检查工作，并按照规程进行操作，那么在使用汽车吊车时，如何防止杂质混入液压系统呢？

(1)加油时液压油要过滤，加油工具应可靠清洁，不能为了提高加油速度而去掉液压油箱加油口处的过滤器，加油人员应使用干净的手套和工作服。

(2)保养时拆卸液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔等部位，液压系统油道暴露时要避开扬尘，拆卸部位要先彻底清洁后才能打开。如拆卸液压油箱加油盖时，先除去油箱盖四周的泥土，拧油箱盖后清理残留在接合部位的杂物，确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦拭材料和铁锤时，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料，和击打面附着橡胶的专用铁锤。

(3)汽车吊车的液压系统的清洗油，应使用与系统所用牌号相同的液压油，油温在45-80 之间，汽车吊车，用大流量尽可能将系统中杂质带走。液压系统要反复清洗三次以上，每次清洗完后趁油热时将其全部

放出系统。

如何正确操作汽车吊车的液压支腿

摘要：把四个水平支腿制作固定销拔出，放支腿前收紧稳定器，等液后，迅速把手柄复位（至中位）。接着在汽车吊车四个垂直支脚下放好垫木，把垂直支腿操纵手柄向“伸”制作方向扳动，则四个垂直支腿一同伸出。此时应注意观察：当...

把四个水平支腿制作固定销拔出，放支腿前收紧稳定器，等液后，迅速把手柄复位（至中位）。接着在汽车吊车四个垂直支脚下放好垫木，把垂直支腿操纵手柄向“伸”制作方向扳动，则四个垂直支腿一同伸出。

此时应注意观察：当中、后桥轮胎都离地面后立即停止操作。不应大于规则/规则000（水准泡居中），若斜度过大，司令克操纵旋阀制作施扭及垂直支腿操纵手柄单独操纵处于低位制作垂直支腿液压缸继续举升，直到把整机调平为止。

但切忌不司令克把高位液压缸调向低位，那样会出现中、后桥轮胎重新落地，而影响整机。作业制作稳定性。整机调平完毕后，把旋阀压泵空运转规则0分钟左右后，汽车吊车作业结束或需要转移工地时，12吨汽车吊多少钱一台，应把起重臂收缩落于支架上，再把旋阀旋开关指向“全通”位置，把垂直支腿操纵手柄推向收制作位置，汽车吊车价格，使四个垂直支腿液压缸收回，中、后桥轮胎落地；然后向收制作方向推动水平支腿操纵手柄，则四个水平支腿同时收拢，把四个水平支腿固定销插上，把旋阀旋开关指向“全闭”位置。

如何防止汽车吊车的吊装结构失去稳定性

汽车吊车的结构设计的稳定性与吊车厂的生产工艺是分不开的，我们在使用的时候要尽量预防，避免出现各种不可预见的情况，比如：

（1）不可随意移动和撬动构件固定位置，如果需要重新校正，必须回钩；

（2）汽车吊车构件吊装就位，应经初校和临时固定或连接可靠后始可卸钩，固定后方可拆除临时固定工具。高宽比很大的单个构件，未经临时或定组成一稳定单元体系前，应设溜绳或斜撑拉（撑）固。

（3）构件吊装的位置应当按照一定的程序进行，在没有采取可靠的安全技术措施的时候，不可以随意改

变安装的结构构件。

12吨汽车吊多少钱一台-汽车吊车-福康机械(查看)由济宁福康机械加工有限公司提供。“汽车起重机，随车起重机”就选济宁福康机械加工有限公司(jnfkjsc.com)，公司位于：山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南，多年来，福康机械坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福康机械期待成为您的长期合作伙伴！