

福康机械 东风12吨汽车吊 汽车吊

产品名称	福康机械 东风12吨汽车吊 汽车吊
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁福康机械加工有限公司

汽车吊磨合期间做好保养的重要性

汽车吊在磨合期间应当合理的安排工作量，东风12吨汽车吊，以免因为机器长时间使用出现各种异常现象，及时停车检查各种问题。

(1) 磨合期间对看到不紧的螺丝和松懈的地方要及时的整修，不要等出现问题在解决，使用期间要注意汽车吊的卫生及清洁。

(2) 经常保养使汽车吊表面清洁，及时检查调整紧固松动的零部件，以防止由于松动而加剧零部件的磨损。

(3) 经常检查汽车吊的润滑油、冷却液、制动液、以及燃油（水）位和品质。并注意检查整体的密封性。

(4) 汽车吊在作业时经常观察各仪表的指示，出现异常，要及时的停止作业就给以排除原因。

(5) 汽车吊在磨合期内，作业负荷一般不要超过额定工作的80%，并合适的作业时，防止机器连续工作，汽车吊，所引起过热现象。

如何防止杂质混入汽车吊的液压系统

操作汽车吊时，要注意做好检查工作，汽车吊多少钱，并按照规程进行操作，那么在使用汽车吊时，如何防止杂质混入液压系统呢？

(1) 加油时液压油要过滤，加油工具应可靠清洁，不能为了提高加油速度而去掉液压油箱加油口处的过滤器，加油人员应使用干净的手套和工作服。

(2) 保养时拆卸液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔等部位，液压系统油道暴露时要避开扬尘，拆卸部位要先彻底清洁后才能打开。如拆卸液压油箱加油盖时，先除去油箱盖四周的泥土，拧油箱盖后清理残留在接合部位的杂物，确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦拭材料和铁锤时，汽车吊价格，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料，和击打面附着橡胶的专用铁锤。

(3) 汽车吊的液压系统的清洗油，应使用与系统所用牌号相同的液压油，油温在45-80 之间，用大流量尽可能将系统中杂质带走。液压系统要反复清洗三次以上，每次清洗完后趁油热时将其全部放出系统。

汽车吊夏季高温下作业应注意的方面

1. 汽车吊润滑油容易变质和烧损

发动机在高温下运转时，润滑油安定性变坏，加剧其热分解、氧化和聚合。

2. 干燥空气中的灰尘和潮湿空气中的水分通过进气系统和曲轴箱通风口进入发动机油底壳污染润滑油，引起润滑油变质。

3. 汽车吊润滑油通过气缸壁、活塞、活塞环、轴颈及油底等过热区域时，容易引起蒸发和烧损。零件磨损加剧 发动机在高温下运转，金属零件热膨胀较大，零件之间正常配合间隙变小，磨损加剧。

4. 高温运转的发动机在活塞顶、燃烧室壁、气门头等零件上粘附多积炭和胶质物，使金属零件等热性变差，加速机件损坏。

5. 由于汽车吊发动机过热，机油变稀，机油压力降低，润滑油膜不易形成，也加速机件磨损。

福康机械(图)-东风12吨汽车吊-汽车吊由济宁福康机械加工有限公司提供。济宁福康机械加工有限公司(jnfkjc.com)有实力,信誉好,在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进福康机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!