

嘉兴玻璃钢风管 认准钜鑫环保 玻璃钢风管安装

产品名称	嘉兴玻璃钢风管 认准钜鑫环保 玻璃钢风管安装
公司名称	杭州萧山钜鑫环保设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区
联系电话	18072958798

产品详情

玻璃钢管道安装要求

玻璃钢管道安装要求

- 1、管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构等涉及管道安装的内容进行复核。
- 2、管道的坡度应按图纸的要求进行调整，调整方法可以利用支座达到坡度要求，焊缝应设置在便于检修、观察的地方。
- 3、与传动设备连接的管道，安装前内部要处理干净，焊接固定管口一般应远离设备，以避免焊接产生应力对传动设备安装精度的影响。
- 4、管道与机器连接前，应防止强力相对，在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度。
- 5、安全阀应垂直安装，在投入试运行时，要及时调校安全阀。安全阀的终调校在系统上进行，玻璃钢风管安装，开启和回座压力要符合设计文件的规定。
- 6、阀门安装前，按设计文件核对其型号，并按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，玻璃钢风管加工，阀门应在关闭状态下安装；如以焊接方式安装时，阀门不得关闭。
- 7、仪表元件的临时替代：所有仪表元件安装时，均采用临时元件替代，等试压、冲洗、吹扫工作结束后，投料前再正式安装。

现在很多人只了解什么是玻璃钢风管，但是不知道其真正的性能，都认为只要是玻璃钢风管就都耐高温，耐腐蚀，玻璃钢风管加工公司，玻璃钢风管主要可以分为有机玻璃钢风管和无机玻璃钢风管两种，但是不是所有的玻璃钢风管都耐腐蚀、耐高温哦！无机玻璃钢风管具有良好的耐高温及不燃性能，但是缺失耐强酸强碱的功能，（对于酸碱度低的场所还是可以使用的）。主要用于垃圾发电厂的除臭排风、超市、仓库、实验室、游泳馆的空调送风等等。

相反，普通的有机玻璃钢风管具有一定的耐腐蚀，高强度、轻质等性能，但是缺失是没有良好的不燃性能，嘉兴玻璃钢风管，普通的无机玻璃钢风管主要用于：化工厂、制药厂、垃圾处理厂等。

当然了，如果您需要用有机玻璃钢风管并且既要耐高温又要耐腐蚀也不是不可以，但是在价格也是普通玻璃钢风管的倍数。因为它采用的食品级树脂都是特定的。主要范围，小编在这里不是夸口了，适用于任何范围，酸碱强度高的，腐蚀性强的，都不在话下了！

无机玻璃钢风管分为整体普通型（非保温）、整体保温型（内、外表面为无机玻璃钢，中间为绝热材料）、组合型（由复合板、专用胶、法兰、加固角件等连接成风管）和组合保温型四类，其制作参数应符合表 1、2、3 的规定。

玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm，同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。

风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜（可见布纹）。且表面不得有密集气孔和漏浆。

嘉兴玻璃钢风管-认准钜鑫环保-玻璃钢风管安装由杭州萧山钜鑫环保设备厂提供。杭州萧山钜鑫环保设备厂（www.tz1288.com）是从事“环保设备、消防风机、铝合金制品、保温材料、五金机电”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。