

南通油烟过滤器 中防知民无中间商 食堂油烟过滤器厂家

产品名称	南通油烟过滤器 中防知民无中间商 食堂油烟过滤器厂家
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

人防工程的注意事项有哪些？

因为我们的产品有些会用到人防工程里，所以今天小编就为大家详细说下人防工程的注意事项：

- 1、在收到转入战时状态的预警后，要保持沉着镇静，服从城市人防指挥部的统一指挥，迅速而有秩序地做好防护准备。
- 2、准备好进入人防工程掩蔽应携带的物品:包括密闭存放不易腐烂的食品和饮用水，个人常用药品，手电筒，可用作个人防毒的器材，个人生活必需品以及证件等.切忌携带有味、爆裂物品.带入工程的包裹体积不能过大，要便于进出工程。
- 3、要懂得各种防空警报信号及其相应的行动内容，熟悉自己待蔽工程的位置、通往工程短的路线，食堂油烟过滤器厂家，以及人防工程入口白天、黑夜的识别标志。
- 4、听到空中警报后，要以快的速度进入附近的人防工程.进入人防工程时，要保持镇静，服从人防工作人员的组织指挥，切忌在工程口部造成人员混乱和拥挤，影响进入工程的速度。

德州市知民通风设备有限公司专业生产加工各种送风口、调节阀、油网滤尘器及各种密闭阀，食堂油烟过滤器公司，我们是厂家直销，价格更优惠！欢迎您致电咨询，期待我们的合作，谢谢！

我们知民通风的油网滤尘器的安装说明：

我们知民通风的油网滤尘器的安装说明：

- 1.油网滤尘器安装要求平整，管道间，南通油烟过滤器，管道与法兰间均采用连续焊缝焊接，要求严密不透风。
- 2.滤油网滤尘器安装中心离墙位置，可根据设计进行改变，但要相应改变托架长度。
- 3.当设备中心线离墙大于500mm时，支架宜采用托支架型式。
- 4.油漆要求：涂防锈底漆两道，外壁复涂灰色调和漆两道。

油烟滤尘器的安装提示：

- 1.滤尘器安装要求平整，管子间、管子与法兰间均采用连续焊缝焊接，要求不漏风。
- 2.滤尘器安装中心离墙位置，可根据设计进行改变，但要相应改变托架长度。
- 3.安装时应将孔大的网层置于空气进入端。
- 4.当设备中心线离墙>600mm时，食堂油烟过滤器报价，支架宜采用托支架形式。
- 5.油漆要求：涂防锈底漆两道，外壁复涂灰色调和漆两道。
- 6.滤尘器应根据要求进行加固。
- 7.墙上由土建预埋160×160×10钢板一块。

希望以上的科普能够对您有所帮助，有需要欢迎致电本公司，期待您的来电！

南通油烟过滤器-中防知民无中间商-食堂油烟过滤器厂家由德州市知民通风设备有限公司提供。德州市知民通风设备有限公司（www.dzzhimin.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中防知民一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。