

正压送风口 中防知民一手货源 小区正压送风口价格

产品名称	正压送风口 中防知民一手货源 小区正压送风口价格
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

地下室通风采用正压送风口(多叶排烟口)。正压供气口(多叶排烟口)合理布置排气管和排气口。多叶排烟口通常用于排风，也可用作排烟管和火灾时的排烟口。地下一层考虑车道的自然进风，其他楼层火灾时也采用正常送风系统作为送风系统。每个排气、排烟和供风系统都应配有竖井，进风口应位于地面的干净地方。如果进风口与地下主建筑之间有一定的间距，受火灾气体的影响较小。地面与主建筑有一定距离时，受火灾烟气影响较小，出风口方向应高于附属建筑的楼层，以减少排风对地面环境的影响。

正压送风口适用：多叶排烟口一般安装在过道侧墙或无窗房间的排烟系统上，平时常闭。火灾发生时，正压送风口，烟感探头发出发火警信号，控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构，使排烟口迅速打开进行排烟，也可远控手动打开，远控手动复位。

正压送风口安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。远控加压送风口安装在防烟前室，火灾发生时在前室内形成正压。可以在房间内控制。正压送风口采用BSD控制装置，电源DC24V，小区正压送风口价格，0.5A。平时常闭，接到控制中心DC24V电信号时打开。远距离手动打开，远距离手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。

正压送风口的防火性能可满足高层建造的防火需求，无论国内或域外的防火格木，都有一块的加压需求

，即应使在火灾时，楼梯间侧压力>前室上压力>走廊或室内侧压力。

正压送风口防火门倘或翻开，楼梯间及开门前室的压力将瞬即低沉，为着按压烟气进犯，要坚持不懈门洞处负有势将的反吹风速理应的很小的压力差值。至于火灾时防烟需求的很小压差值(或很小门洞风速)，各级也有不一模一样的规矩与需求。

所谓正压度，宾馆正压送风口价格，指防烟楼梯间的防火门、前室与廊子间的防火门二者的压力差值。而正压度又可分成很大答应压差值与很小压差值。所谓很大许诺压差值，是指齐备防火门在关闭状态下防火门两边然诺的毫无二致常人力能推杆的很大压差值，酒店正压送风口厂家，关于很大应允压差值，各国的取值不全然共同，多数国jia均把50Pa看作很大的压差。所谓很小压差值，是指火灾时人员举行疏散。

正压送风口-中防知民一手货源-小区正压送风口价格由德州市知民通风设备有限公司提供。德州市知民通风设备有限公司(www.dzzhimin.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中防知民——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县滕庄开发区，联系人：王经理。