

# 加压排烟风机价格 百顺 上海加压排烟风机

产品名称	加压排烟风机价格 百顺 上海加压排烟风机
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

## 产品详情

消防排烟风机安装应该注意哪几个方面：

消防排烟风机安装应该注意哪几个方面：

- 一、首先在安装之前应当了解风机的标准、方式、叶轮旋转方向和气流进出方向等各种要求
- 二、安装前应当检查风机叶轮（指装有动叶的轮盘）有无擦碰表象，并保证附件都要完好；
- 三、检查并保证各部件联接牢固，其它零部件若有损坏应待修正后方可安装设备。
- 四、联接风机进出口的风管须有独自的支撑，严禁将管道分量加在风机的部件上，不可以对其强行联接。
- 五、风机设备安装时应用手拨动叶轮，查看是否有过紧或者是擦碰表象。斜流风机当输送介质温度在280时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
- 六、风机设备在确保无异常情况发生时，加压排烟风机公司，方可进行试运转。
- 七、须保证风机接线的正确牢靠，风机外壳应妥善并牢靠接地。排烟风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风，加压排烟风机报价，根据空间大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。
- 八、供应风机的电源保证匹配完好。

百顺中央空调生产制造的地下室排烟风机相关内容详细介绍：

地下室排烟风机选用CAD手机软件多目标优化设计方案，选装压模轴流式离心叶轮，上海加压排烟风机，内嵌高温电机，配设专业的电机制冷系统。地下室排烟风机采用双速电机直联传动系统，做到一机两用，配设电气控制柜后可远程控制自动控制系统。本系列产品地下室排烟风机具备耐热特性、体型小、安装简单（水准、竖直、起吊均可）等优势。

3C排烟风机关键由叶轮、机壳、进风口等一部分配直联电动机而构成。

3C排烟风机叶轮由10个后倾的弧形薄板型叶子、曲线图型前盘和平板电脑前盘构成。均用厚钢板生产制造，加压排烟风机价格，并经动、平衡校准，气体特性优良、运行稳定。

3C排烟风机机壳制成二种不一样形式。一种机壳做为总体，不可以拆卸。一种的机壳制三改成式，除沿中分刘海平面分成二半外，上部竖直分成两截，用螺钉连接。

加压排烟风机价格-百顺(在线咨询)-上海加压排烟风机由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（[www.bsksb.com](http://www.bsksb.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，百顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：房经理。