

# 矩形镀锌风管加工厂 矩形镀锌风管 百顺空调工厂自销

产品名称	矩形镀锌风管加工厂 矩形镀锌风管 百顺空调工厂自销
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

## 产品详情

矩形镀锌风管安装工作介绍：

矩形镀锌风管支吊架的间距：按规范要求角钢法兰风管水平安装，直径或大边尺寸小于400mm，矩形镀锌风管加工厂，间距不大于4mm；大于或等于400mm，间距不应大于3mm。风管垂直安装，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应小于2个。户外保温风管支吊架的间距应按设计要求。螺旋风管的支吊架间距可为一般水平风管支吊架间距的1.25倍。组合法兰风管的间距为2~3M。矩形镀锌风管，如硬聚、无机玻璃钢风管、防火风管等其支吊架的间距可适量减少，或采用一般风管的0.7倍；

矩形镀锌风管规范要求：在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。矩形镀锌风管与防护套管之间，矩形镀锌风管生产厂家，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(1) 图纸会审时设计单位应向施工单位强调风管穿过防火、防爆的墙体或楼板处设置预埋管或防护套管是规范强制性条文所要求的必须严格执行，并对具体做法进行严格交底。从节省成本和方便施工考虑，不需做绝热处理的风管建议设预埋管，需要绝热的风管建议设防护套管；

(2) 矩形镀锌风管施工过程中，监理单位应加强检查，发现问题应要求施工单位补设，防护套管钢板厚

度不足1.6mm的应拆除返工。

措施：在施工中必须按要求在砖、结构风道与金属风道连接处设置预埋件，或要求土建单位配合进行堵封，确保连接严密。

规范要求：6.3.4 5当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，矩形镀锌风管，每个系统不应少于1个。

净化系统矩形镀锌风管安装时，建筑物内部安装部件的地面均已做好，墙面混凝土找平完毕，必须保证室内无尘土或有防尘措施的条件下进行。

矩形镀锌风管安装在、环境下的风管应有良好的接地，通过生活区或者生产区的风管安装一定要严密，并且不能设备风管接口。

1、矩形镀锌风管吊架安装必须符合相应的安装规定，悬吊的风管与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定。

2、矩形镀锌风管及部件穿墙、屋面时，矩形镀锌风管报价，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索禁止固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

3、柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯及塌凹。

其实不管是末端矩形镀锌风管的安装还是主机的安装都需要有专家经过方案设计之后再由专业的安装团队进行安装。天舒秉承着为客户提供一流的热泵产品及系统能源解决方案的信念，为每一位客户量身打造专业的系统能源解决方案，还有360°的无忧售后服务，让你安心又放心。

矩形镀锌风管加工厂-矩形镀锌风管-百顺空调工厂自销由德州百顺空调设备有限公司提供。“风机,风管,3C防火阀”就选德州百顺空调设备有限公司（[www.bsksb.com](http://www.bsksb.com)），公司位于：山东省武城县腾庄，多年来，百顺坚持为客户提供好的服务，联系人：房经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百顺期待成为您的长期合作伙伴！