

1000L升降分散机现货 升降分散机 森亚长期现货供应

产品名称	1000L升降分散机现货 升降分散机 森亚长期现货供应
公司名称	东莞市森亚环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室
联系电话	13662882775 13662882775

产品详情

分散机

东莞森亚环保科技有限公司的HFS系列升降分散机又称离心式均质机，该设备也应用于小试样品的均质、乳化、混合，是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程模拟的理想设备，通过机械外力作用的方法使液-液，固-液物料颗粒粒径变窄，是把一种物料均匀分别到另一种或多种物料中，以达到细致均质、分散乳化效果，从而形成稳定的乳状液的状态。HFS系列升降分散机的工作特点：1. 利用强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中，同时受到离心挤压、液层摩擦、液力撞击等综合作用力，物料被初步分散。2. HFS系列升降分散机物料不断地从径向高速射出，在物料本身和容器壁的阻力下改变流向，与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下，又形成上、下两股强烈的翻动紊流。物料经过数次循环，终完成分散过程。我们森亚公司承诺：所有产品一年保修，终身维护。欢迎各位新老客户的惠顾垂询。我们将竭诚为您服务！好的产品，快捷周到的服务，使您买的放心，用的称心；欢迎新老客户光临指导。

分散机

使用升降分散机时应注意的几点：1、升降分散机温度锯齿状的高速分散叶盘叶片高速旋转使之具有很高的剪切力，投入能量在叶片近旁，以剪切的形式传递给物料，能量投入的密度较高，而这些能量大部分变成热量使罐内温度上升。因此若处理液体不允许温度上升的，必须用夹套进行冷却。2、时间使用该设备在短时间内（10-15分钟）即可达到物料的

终分散冷却。3、升降分散机涡流效应在整个分散过程中，应保证有涡流形成。4、转轴转速在不破坏涡流的前提下，机械功率输入是在高转速时实现，此时周边速度高，因此应调整分散盘与容器底部的距离到较佳结果并使用高转速。5、升降分散机分散盘选用适当大小的分散盘来达到较佳分散效果。6、物料调整物料配方，选用适当的物料配比与分散盘及转轴速度相对应，以实现较佳分散效果。7、升降分散机附件与组合使用齿片式高速分散机时，一般不安装挡板，特别当处理密度小、浮于液面的粉末时，更以无挡板为好。对于低粘度液体，为防止漩涡过高而使液体溢出罐外，或防止粘度很高时不能产生全罐范围内的流动，可采用多层叶轮或与锚式叶轮组合使用。

森亚牌的升降分散机主要是用于多种混合液体、固体进行搅拌溶解、分散、均质的设备，通常适用于油漆、油墨、乳胶漆、涂料、胶水、颜料、胶粘剂等领域。升降分散机的主电机为调速电机，调速范围0-8000r/min，中速作搅拌溶解用，高速作分散均质用。物料在叶片的高速转动下，在容器内上下剧烈翻动，与叶片产生碰击和剪切，使聚集体破坏达到迅速分散、均质混合，加速溶解。升降分散机具有液压升降、电动升降、气压升降和手动升降，360度回转，无级调速等多种功能。可以同时配置2-4只容器，液压升降行程1300mm，360度回转功能能使更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，在很大程度上提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。1、厂家直销:价格合理实惠2、质量稳定：实行全过程的质量监控，严格检测才可以出厂3、价格合理：内部成本控制，减少了开支，让利于客户4、交货便捷:充足的备货，缩短了交货期