

花岗岩栏杆 黑龙江花岗岩 华泰石材

产品名称	花岗岩栏杆 黑龙江花岗岩 华泰石材
公司名称	平邑华泰石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	平邑国际石材城
联系电话	15153921118

产品详情

使用范围不同

大理石和花岗石明显的一个区别就是其使用范围不同，通常情况下大理石用于室内，而花岗石则大多用于室外，例如室外马路路面上铺的就是花岗岩，这样的差异性主要都是因为其性决定的，因为花岗岩的性对人体的伤害较之大理石更大，所以其只能用于室外，且大理石的纹路相对来说更好看，所以用在室内的时候更多。

石材特性

一般情况下用肉眼就可以分辨大理石和花岗岩，大理石花纹丰富，且色彩变化多，而花岗岩图案单一，普遍都是灰色白色，没有明显的图案成型。

运用307不饱和聚脂树脂和人工岗石同色微粉搅拌均匀，修补人工岗石磨块裂缝和孔洞处。胶彻底干燥后运用金刚石剪口磨料进行剪口整平。

粗磨：运用50#、150#金钢石树脂硬磨料或菱苦土60#、120#、220#磨块（粗磨不要运用软水磨片进行研磨，简单出现波澜，影响平整度）粗磨给水量要大，每道磨料磨完要彻底吸水，黑龙江花岗岩，检查剪口磨料留下的深划道是否用50#磨料磨掉，以此类推，机器走井字研磨，粗磨占整体研磨45%时间，是确保工程竣工质量检验的关键环节。

细磨：运用300#、500#、1000#金钢石树脂硬磨料，花岗岩地砖，细磨占整体研35%时间，细磨到500#后有初光出现、细磨到1000#后光泽度可达50度。

大理石材质地硬，强度高，变形率低，花岗岩栏板，物理性能稳定，花岗岩栏杆，制作的茶几结构坚固，耐磨性好，抗刮划，耐酸碱液体的腐蚀，受温变化小，使用年限长，并且不易沾上灰尘，方便清洁和维护。

大理石茶几材质为多孔性，不耐污，应少用水，日常可以用略湿蘸有少量中性洗涤剂的布清理，再用干净的软布擦干，也可以用粗或柠檬汁清洁脏污部位，主要柠檬汁的附着时间尽量不要2分钟，如果一遍擦不干净，可以重复擦，然后用蘸了清水的软布擦净。

大理石茶几外观时尚，表面平整富有光泽，天然的石材肌理独特，质感丰富，具有很好的装饰性，提升整个空间的品味。

花岗岩栏杆-黑龙江花岗岩-华泰石材由平邑华泰石材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。平邑华泰石材有限公司（pyhuatai888.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!