

被复线远传 北京森润达

产品名称	被复线远传 北京森润达
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

产品详情

被复线远传技术特点（四）

物理规格：

板卡尺寸：102mm × 100mm × 20mm

电源设备：

输入：12V DC，被复线远传，1A

ATM and PPP协议：

ATM Adaptation Layer Type 5(AAL5)

Multiple Protocol over AAL5(RFC2684，formerly RFC 1483)

Bridged or routed Ethernet encapsulation

VC and LLC based multiplexing

PPP over Ethernet (PPPoE)

PPP over ATM(RFC 2364)

Classical IP over ATM(RFC 1577)

被复线远传产品特点

实现了PCM与PDH兼容，兼容性同时解决了语音与宽带数据服务业务。与程控交换机配合使用，实现长距离放号。可广泛应用于电信、电力、金融、交通等部门的语音、数据、图像的综合接入。

提供8路电话FXO、FXS、磁石、2100HZ磁石、共电等

同时提供4路透传E1

同时提供4路共享100M带宽的以太业务

可划分VALN，支持端口模式，802.1Q模式

具备来电显示，极性反转功能，方便计费

光口提供1+1保护模式与单光口模式，方便用户选择

光口&E1两种传输模式兼容，可现场灵活选择：光口、电口（E1）可通过按键自由切换，被复线远传厂家，无需更换设备

可提供磁石，被复线远传供应商，电话，2100HZ磁石，业务灵活组合

接口均具有防止雷击保护功能

业务接口盘插板式设计，不同板卡可以自由组合，热插拔

面板拥有完善的功能控制开关和告警指示功能：当光口或E1接口发生告警时，被复线远传，能够发出声光告警

体积小巧，外形精美

极大的方便了日常安装维护排查工作

可选各类数据及音频接口（N*64k）

电源220v，48V

体积1U长×高×深:482.6(19英寸)×45mm(1U)×272mm

- 2 支持桥/路由模式
- 2 支持 pass-through for PPTP/L2TP/IPSec tunneling
- 2 提供1个10M /100Mbps端口
- 2 支持VoIP pass-through
- 2 支持完整的ATM协议栈
- 2 支持PPPoA 和 PPPoE , PAP/CHAP/MS-CHAP用户认证方式
- 2 SNMP 管理 , SNMP代理和 MIB II

被复线远传-北京森润达由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。被复线远传-北京森润达是北京森润达世纪信息技术有限公司 (www.srdit.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 苏经理。同时本公司 (www.dfmgi.cn) 还是从事视频光端机, HDMI光端机, VGA光端机的厂家, 欢迎来电咨询。