

# 高邮陶粒滤料检测

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 高邮陶粒滤料检测   |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司  |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 检测服务:18662248591<br>服务中心:18662248591<br>咨询热线:18662248591 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋                                  |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269                                  |

## 产品详情

陶粒滤料以优质高岭土、铝矾土粉碎后掺加成孔剂，粒结剂，搅拌滚成球形，干燥培烧等工艺生产成球形，滤料表面坚硬，内部多微孔，比表面积大，用于单层或多层过滤器。

### 产品用途

(1)陶粒滤料用于工业污水和生活饮用水处理,工业循环水处理.

(2)污水,中水深度处理及回用处理,游泳池循环水处理.

(3)养鱼场及室内养鱼系统的水处理,地下水除铁,除锰处理.

(4)给水中的微污染处理,高纯制备预处理系统.

(5)轧钢,连铸等生产过程中的循环处理.

(6)生物曝气池的生物载体及含油废水.

(7)自来水厂V型滤池,虹吸滤料和电厂水循环池.

## 适用范围

1.陶粒滤料具有颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m<sup>3</sup>/m。

2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。

3.截污能力强，一般位9-13kg/m。

4.滤速高，一般为15-20m/h，高可达35kg/m。

5.反冲洗耗水量低，仅为石英滤料的30-40%。

6.化学性能稳定，抗酸碱性能强，使用寿命长。

颗粒：5--20mm,大的是25mm.

## 技术参数

| 项目    | 单位                | 性能                  |
|-------|-------------------|---------------------|
| 形状    |                   | 近似球形                |
| 粒径范围  | mm                | 1-10                |
| 表观密度  | g/cm <sup>3</sup> | 1.4-1.65            |
| 堆积密度  | g/cm <sup>3</sup> | 0.8-1.3             |
| 粒内空隙率 | %                 | 33                  |
| 堆积空隙率 | %                 | 43                  |
| 比表面积  | g/cm <sup>2</sup> | 4 × 10 <sup>4</sup> |

盐酸可溶率  
磨碎率  
筒压强度  
灼烧减量  
溶出物

%  
%  
Mpa  
%

< 2  
< 2.2  
> 4.0  
< 0.15

不含对人体有害的微量