

南京涵管 宣城顺鑫路桥工程 金属波纹涵管

产品名称	南京涵管 宣城顺鑫路桥工程 金属波纹涵管
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

产品详情

金属钢制波纹涵管的优势及施工注意事项

金属波纹涵管出厂时，涵管及配套附件均经过热浸镀锌处理，道路涵管，其镀锌层的平均厚度大于84um，使用年限可以达到60年，金属波纹涵管，根据调查，一般未镀锌铁管管壁每年蚀耗厚度为0.01~0.03ram。目前国内涵管在出厂前，都比国外涵管做的较保守，比正常使用情况下管壁厚度增加0.5mm，可增加25年的使用寿命，此外涵管运至施工现场后，工地现场涂刷两遍沥青，其沥青涂层厚度达0.4~0.5mm，其使用年限可增加15年，南京涵管，金属波纹涵管在国内的使用寿命完全能够达到或超过100年。拼装波纹管管节采用Q235-A热轧钢板，每圈由几块钢板连接组成整体，再进行纵向连接成型。连接螺栓采用M208 . 8级高强度螺栓及HRC35级弧型垫圈，钢板表面经过热镀锌处理，板接缝处采用专用密封材料密封，管涵基础为50-100cm的砂砾垫层，密实度达N95%，洞口铺砌采用M7.5浆砌片石铺砌，管涵流水面坡度为1.5%。

水泥排水管的主要作用是什么？

排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务。排水管分为塑料排水管、混凝土管(CP)和钢筋混凝土管(RCP)。

主要用途：

1. 高速公路纵向、横向排水及透水;
2. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水;
3. 隧道、地下道之排水;
4. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水;

5. 高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水;
6. 山坡地开发边坡水土保持;
7. 整地工程之地下排水。

水泥管是用水泥跟钢筋为材料，运用电线杆离心力的原理制造的一种预置管道。水泥涵管的养护方法概述如下所示：

蒸养法

首先要修建蒸养池，一般的蒸养池需要2.5米宽.4米长.3米深，也可以根据自己的生产量和模具的大小而定尺寸，还需要锅炉往蒸养池输送蒸汽，蒸养池的密封度要好，蒸养池做好后就可以使用了.水泥管做好后就可以吊入蒸养池蒸养了，波纹涵管厂家，一般需要蒸养2.5--3.5个小时以后水泥管就凝固好了，一般温度越高蒸养的时间就越短，蒸养的时间和蒸汽的温度成反比.温度越高越好

南京涵管-宣城顺鑫路桥工程-金属波纹涵管由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司（www.xchanguan.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城顺鑫路桥工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！