

# 太原外墙防水套管 外墙防水套管供应商 昌运机电设备

产品名称	太原外墙防水套管 外墙防水套管供应商 昌运机电设备
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

## 产品详情

### 柔性防水套管装置要求介绍

防水套管装置要求：柔性防水套管适用于于设防要求的区域，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构（建）筑物外墙。2.1型密封圈适用于一般防水要求，2型适用于较严密的防水要求。使用温度范围：-20 ° C——+80 ° C。3.当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道衔接时，宜在衔接处设置柔性衔接。柔性防水套管商品一般分为柔性和刚性，标准分为02S404和S312，该商品的市场需求量不断在增加，外墙防水套管施工方法，这就有效促进市场竞争和增加人员就业，客户也能获得醉大的利益，当然竞争分为良性、，良性竞争可以使用户获利，外墙防水套管尺寸，而就会对使用方造成不可估量的损失。

### 防水套管在安装使用前需要对外观和质量进行检查

防水套管在安装使用前需要对外观和质量进行检查

加长型防水套管在焊时一定要注意，因为它是几个管子焊在一起的，在焊的时候一定要讲究方法。

首先，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。

其次，太原外墙防水套管，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

再次，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

然后，防水套管安装时的管道坡度应均匀，不得有倒坡，外墙防水套管供应商，屋面出口处管道坡度应适当增大。防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

## 刚性防水套管的功能和作用

穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

## 刚性防水套管和柔性防水套管的区别

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。

太原外墙防水套管-外墙防水套管供应商-昌运机电设备由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（[www.changyungd.com](http://www.changyungd.com)）为客户提供“机电设备、机械设备、管模具、钢材、道设备及配件”等业务，公司拥有“昌运”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。