

工地防水套管批发商 昆明工地防水套管 河南昌运机电设备厂

产品名称	工地防水套管批发商 昆明工地防水套管 河南昌运机电设备厂
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

消防水池用刚性防水套管可以吗?

消防水池用刚性防水套管可以吗？

一般都是用刚性的，区、湿陷性黄土等有可能较大位移变形的地区需要用柔性套管，这在相应个规范里面会有要求的。

1、柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物。

A型一般用于水池或穿内墙，

B型用于穿构（建）筑物外墙。

I型密封圈适用于一般防水要求，II型适用于较严密的

防水要求。适用温度范围：-20 ° C ~ +80 ° C。

当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时，宜在连接处设置柔性连接。

柔性防水套管现在市场的不规范

柔性防水套管现在市场的不规范竞争下，现阶段分为国标和非标两种，国标指按建设部相关的02S404标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与管壁厚度都有严格的要求。按设计标准尺寸制作。非标指在外形与大概结构符合图集要求外，对法兰厚度、翼环厚度、管径与管壁厚度做出下差尺寸，从而减少重量，降低成本。严格来说，昆明工地防水套管，这些是不合格的产品，当然对厚度及管壁做稍微下差尺寸，能减少工程成本也不至于影响使用，但是一定程度上影响使用性能。

柔性防水套管是严格按照02S404防水套管图集和S312防水套管图集制作的防水套管，并按国标制作。选购国标防水套管的时候，工地防水套管供货商，先要看防水套管的口径是不是达到了图集上的要求，然后看焊缝是不是平整，有没有超过穿管的位置。应保证缝内各接触面无锈蚀、漆皮、污物，且干净、干燥，适合用于饮用水水池防水套管的安装，在石棉水泥填打完毕以后进行，填嵌密封膏时，密封圈、密封膏、防护涂料等应无毒，符合GB / T17219-1998标准的规定。

工地防水套管批发商-昆明工地防水套管-河南昌运机电设备厂由河南昌运机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南昌运机电设备有限公司（www.changyungd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!