

螺旋风管价格 蚌埠螺旋风管 普安达暖通

产品名称	螺旋风管价格 蚌埠螺旋风管 普安达暖通
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

工厂对通风管道有什么要求呢

现在i很多工厂要用到通风管道，那么工厂对通风管道有什么要求呢？

通风管道在工厂中应用主要是为了通风换气，而在工厂中使用的通风管道不但要通风，而且还要保证车间的温度恒定，一般车间温度保持在25摄氏度，这是加工的需要，任何物质都有热胀冷缩的作用，除水以外，所以在热处理车间更是对温度有严格的要求。

在热处理车间安装通风管道需要按照，车间安装工艺图纸进行安装，然后根据实际需要进行调整，如果还不能保持室内温度稳定，需要对车间温度安装调整器，一般的车间会以空调代替，所以我们要为空调加装通风设备，这些安装的通风系统都是必不可少的。

在安装热处理车间的通风管道，另一个需要考虑的因素就是耐腐蚀，由于大多数的热处理车间都是在较高温度下工作的，有时需要用水进行冷却，这就造成大量的水蒸气蒸发，所以尽量选择耐腐蚀的通风管道进行安装。

薄壁圆风管应注意的有关规定

风管是常见的通风设施，也有着很多不同的形式，螺旋风管厂家，普安达通风管道厂家为大家分享制作薄壁圆风管时应注意有关规定：

- 1、在建筑工程通风与空调工程中，使用的金属、非金属薄壁圆通风管与复合材料薄壁圆通风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。
- 2、薄壁圆通风管制作质量的验收，按设计图纸与本规范的规定执行。工程中所选用的外购薄壁圆通风管

， 还须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证，符合要求的方可使用。

3、对薄壁圆通风管制作质量的验收，应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行，主要包括薄壁圆通风管的材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。

4、薄壁圆通风管的密封，应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求，密封面宜设在薄壁圆通风管的正压侧。

5、薄壁圆通风管的镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，除尘螺旋风管，不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

6、薄壁圆通风管的密封应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求，蚌埠螺旋风管，密封面宜设在薄壁圆通风管的正压侧。

风管工程安装时风管防火阀应该怎样安装？

1、风管垂直干管经找正并固定在支、吊架上后，就可进行风管支管的安装。风管立管可在水平干管安装前进行安装，风管支架间距不应大于4米，每根立管固定件不应少于二个。风管垂直安装，垂直度的允许偏差每米不应大于3毫米，总偏差不应大于20毫米；风管垂直安装，垂直度的允许偏差每米不应大于2毫米，总偏差不应大于20毫米。

2、不锈钢油烟风管穿越建筑物沉降缝时，需要设置柔性软接。

3、风管防火阀安装

1) 在风管防火阀安装前检查其结构，部件应灵活有效。

2) 风管防火阀边长大于等于630mm，螺旋风管价格，应设置独立支吊架。

3) 安装在防火墙一侧的风管防火阀，穿越防火墙与防火阀的连接管段，采用厚度大于等于2mm的钢板制作，该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于2mm钢板封隔，且用不燃材料填实。

4) 安装时应注意风管防火阀开关操作位置是否确定，调换易熔片是否方便，气流方向是否正确。

5) 不锈钢风管垂直安装垂直度偏差不大于3/1000；垂直风管与竖井风管连接最低点需增加油水收集装置。垂直安装垂直度偏差不大于2/1000。

6) 风管排风系统施工完成后，需要进行漏光检测及煤油渗透抽查。

螺旋风管价格-蚌埠螺旋风管-普安达暖通由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。宣城普安达暖通环境工程有限公司（www.padfg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！